

آلة النظام pos الكل في واحد نظام ويندوز نظام الصراف " 15.6

(رقم الموديل: POS -15T01-W / A)

مميزات:

تصميم أنيق وبسيط.

بوصة 1366 * 768 دقة الشاشة رقيقة جدا ؛ 15.6

درجة زاوية دوران الشاشة 360.

دعم نظام ويندوز أو أندرويد ؛

شاشة تعمل باللمس بالسعة عشر نقاط ؛

دعم لشاشة ثانوية اختيارية 15.6 بوصة أو 11.6 بوصة ؛

عرض العملاء للخيار ، msr .

تصميم وحدات لسهولة التجميع والتفكيك والاستبدال والإصلاح.

التطبيقات:

المطاعم: الفندق ، مطعم ، مطعم للوجبات السريعة ، مقهى ، مخبز ومقهى ؛

متاجر التجزئة: شارع الأعمال ، البوتيك ، المتاجر ، متجر مستحضرات التجميل وصالونات الحلاقة الراقية ؛

الترفيه: ساونا ، ومنتجع صحي ، وملهى ليلي ، ومدينة ملاهي ، وكازينو ، ونقطة مبيعات لتذاكر اليانصيب

التجارية: محطات إدارة المعلومات لموقف السيارات ، نزل ، والطيران ، ومترو الانفاق ، ومحطة وارف

مواصفات:

نموذج	POS -15T01-W / A (W لنظام Windows ، A لنظام Android)
① اللوحة الرئيسية	Windows لإصدار I1900N رباعي النواة 1.99 جيجا هرتز
② اللوحة الرئيسية	لإصدار أندرويد RK3288 رباعي النواة 1.8 جيجا هرتز
نظام التشغيل ويندوز	دون ترخيص Windows 7 Ultimate الإصدار التجريبي من
نظام التشغيل أندرويد	أندرويد 6.0
ذاكرة الوصول العشوائي ويندوز	للخيار GB 8GB قياس 4 GB 2GB
أندرويد رام	2GB
ذاكرة ويندوز	للخيار SSD 32GB ، 64GB ، 128GB معيار
ذاكرة أندرويد	بطاقة توسيع GB TF و دعم 32 ، 8MM eMMC
حجم الشاشة	بوصة الشاشة الرئيسية 15.6
الشاشة الثانوية	بوصة أو 11.6 بوصة 15.6
عرض العملاء	VFD أو LCD
القرار	1366 * 768
شاشة لمس	شاشة تعمل باللمس بالسعة عشر نقاط

سطوع	350cd / م ²
عرض زاوية	الأفق: 150 ؛ عمودي: 140
الميناء I / O 1900J	VGA * 1 ، USB * 5 ، RS232 * 1 ، مدخل DC * 1 خرج الصوت * 1 ، 1 * (منفذ Ethernet) RJ45
منفذ الإدخال / الإخراج RK3288	USB * 5 ، RS232 * 2 ، مدخل DC * 1 ، منفذ RJ11 * 1 خرج الصوت * 1 ، 1 * (منفذ Ethernet) RJ45 ، MIC * 1
درجة حرارة التشغيل	إلى 40 درجة مئوية 0
درجة حرارة التخزين	إلى 60 درجة مئوية -20
محول الطاقة	110-240V / 50-60HZ AC خرج ، DC12 / 5A مدخلات الطاقة



POS-15T01





POS-15T01





POS-15T01





POS-15T01





POS-15T01





POS-15T01





POS-15T01





POS-15T01



