

المحطة الطرفية للاتصالات المس الكل في واحد مع الطابعة rfid و i5 i3 بوصه 15.6

(a15-a/a15-نقاط البيع m/n:

:

رباعيه كور 2.0 غيغاهرتز عاليهتكوين وحده المعالجة المركزية لنظام ويندوز 1900|انتل سيليرو

المعالج لنظام الروبوت a7--الذراع 8--كور القشرة A83T غيغاهرتز 2.0

(القياسية (الروبوت gb rom ذاكره الوصول العشوائي + 8 gb 2

(فرقه القياسية (ويندوز gb ذاكره الوصول العشوائي + 32 gb 2

شاشه تعمل باللمس بالسعة متعددة النقاط

(أو 80 مم (بألوان البصرية Imm الطابعة الحرارية المدمجة 58

(المضمنة ، وتتفاعل القارئ (اختياري msr

لوحه عرض انيقه

تطبيقات:

خدمات المطاعم: فندق, مطعم, مطعم للوجبات السريعة, القهوة محل للتسوق والمخابز والكعك

متاجر التجزئة: شارع الاعمال , بوتيك , متجر , مستحضرات التجميل وصالون الحلاقة من الدرجة العالية

الترفيه: ساونا, سبا, نادي ليلي, حديقة الموضوع, كازينو ونقطه المبيعات لتذكرة اليانصيب

تجاري: المحطات الطرفية لأداره المعلومات لمواقف السيارات, الطيران, مترو الانفاق, محطه ورسيف

صورهاظهار:



معلمه:

| نموذج | a15-a-نقاط البيع/a15-نقاط البيع |
|----------------|---|
| ① رئيسي المجلس | رباعيه كور 2.0 غيغاهرتز 1900 انتل سيليرو |
| ② رئيسي المجلس | المعالج a7--الذراع 8--القشرة النواة A83T غيغاهيرتز 0 , 2 |
| OS ① | windows7 (بيتا) |
| OS ② | الروبوت 5.1 |
| ① ذاكره | 2gb ذاكره الوصول العشوائي الفرقة 32 gb 2 |
| ② ذاكره | 2gb ذاكره الوصول العشوائي 8 gb 2 |
| لمس شاشه | لمس متعدد النقاط بالسعة |
| شاشه حجم | الشاشه الرئيسية 15.6 بوصه, نائب الشاشه 15.6 بوصه |
| لون | اسود أو ابيض |
| طابعه | طابعه كبيره للمعدات الحرارية أو الطابعة الحرارية 80 مم مع قطع السيارات 58mm ((اختياري |

| | |
|---------------------------------|---|
| ① منفذ الإدخال/الإخراج J1900 | الناقل التسلسلي العام * 4 |
| | 1 * rj45 منفذ |
| | 1 * rj11 |
| | 1 (ل نائب الشاشة) * hdmi |
| | 1 * vga |
| | خط الخروج * 1 هيئة التصنيع العسكري في * 1 |
| | 1 * rs232 منفذ db9 |
| ② port الإدخال/الإخراج A83T | 1 * rj11 |
| | 1 * tf فتحة |
| | 1 * rj45 منفذ |
| | 1 (لشاشة النائب) * hdmi |
| | 2 * الناقل التسلسلي العام |
| | 1 * db9 rs232 منفذ |
| | 1 * صوت |
| منفذ الناقل التسلسلي العام | |
| تشغيل حرارة | 0 °C إلى 40 °C |
| (أخرى وظيفة (الروبوت | gps ، بلوتوث ، وأي فاي |
| (اختياري العناصر windows) | msr ، وحده المعالجة المركزية ، شاشات الكريستال السائل العرض ، وتتفاعل i3 i5 موازيه ميناء، db25 ، الجيل الثالث 3 ، شاشة مقاس أخرى ، 3 * db9 rs232 منفذ |
| (اختياري العناصر (الروبوت | msr ، شاشات الكريستال السائل العرض ، وتتفاعل ، قارئ بطاقة ، 3g/4g cameta ، شاشة الحجم الأخرى ، |
| تخزين حرارة | -20 °C إلى 60 °C |
| بعد المعيب | سم 46 * 43 * 51 |
| سلطه محول | هرتز ، مدخل التيار المتردد من وضع ac-DC12/50-60 طاقة |

صوره اللوحة j1900 

