

15.6 (POS8619) بوشه في كل واحد ويندوز مس المحطة الطرفية

نقط البيع الطرفية ، ومحطات الاتصال الطرفية ، وجميع في واحد نقاط البيع ، ويندوز نقاط البيع الطرفية

ثاني النواة 1.8 GHz 1900 جرام سيلبرون

لاختياري HDD320G (الافتراضي) ، وفرقه 64GB والثابت السائق فرقه 32

شاشة تعمل باللمس مقاوم لأسلاك (افتراضي) ، شاشه بالسعة لاختياري 5

للحصول على اختياري fd قارئ البطاقات وعرض العميل

تطبيق

نظام المطاعم ، نقاط البيع الكمبيوتر ، كمبيوتر الكل في واحد

خدمات المطاعم: الفنادق والمطاعم ومطاعم الوجبات السريعة والمقهى والمأكولات محل بيع الكعك

متاجر التجزئة: شارع الاعمال ، بوتيك ، متجر ، متجر مستحضرات التجميل وصالون الحلاقة من الدرجة العالمية

ترفيه: سانا ، سبا ، نادي ليلي ، حديقة الموضوع ، كازينو ونقطه البيع لتذكره اليانصيب

تجاري: محطات أداره المعلومات لمواقف السيارات ، ونزل ، والطيران ، ومترو الانفاق ، ومحطة ورصيف

مواصفات

نقط البيع الطرفية ، ومحطات الاتصال الطرفية ، وجميع في واحد نقاط البيع ، ويندوز نقاط البيع الطرفية

نحوذ	نقط البيع-8619
لون اختياري	أسود أو أبيض
الملحقات الاختيارية	VFD220E
المجلس الرئيسي	معالج انتل سيلبرون
	ثاني النواة 1.8 GHz 1900 جرام سيلبرون
شرائح	NM70 انتل
دعم الذاكرة	2 GB DDR3 1333MHz
برنامج تشغيل ثابت	32GB (افتراضي)
LCD حجم لوحة	مقاس 15 بوصه lcd شاشه
سطوع	350 cd/m ²
قرار	1024 * 768 (حد اقصي)
شاشة تعمل باللمس	شاشة تعمل باللمس مقاوم لأسلاك 5
زاوية العرض	الأفق: 150 ° عمودي: 140 °
منفذ الإدخال/الإخراج	العاصمه في جاك * 1 زر الطاقة * 12 * 1 PS2KB/MS * 1 ذكر DB9 المسلسل * 1 منفذ متوازي DB25 * 1 تجهيز مرئي (15 دبوس مد الفرعية) * 1 RJ-45 * 1 RJ-45: الشبكة المحلية 6 * 1 الناقل التسلسلي العام (2.0) * 1 الصوت خارج * 1 هيئة التصنيع العسكري في * 1
درجة حرارة التشغيل	0 °C إلى 40 °C
درجة حرارة التخزين	-20 °C إلى 60 °C
امثال	الفئة A/CE / IVM/CCC مارك
بعد التعبئة/الوزن	410 * 310 * 4 cm ، 10 kg مل/7.6
نظام التشغيل	لينكس بي أعلاه ، جزء لا يتجزأ ، والمكاتب الفنية ، لينكس
محول الطاقة	من وضع DC12/5A فولت/50-60 هرتز تيار متعدد ، إدخال 240-110V

وصف المنتج

نقاط البيع الطرفية ، ومحطات الاتصال الطرفية ، وجميع في واحده نقاط البيع ، ويندورز نقاط البيع الطرفية

