

## مع الطابعة pos الكل في محطة واحدة ODM الشاشة المزودة OEM بوصة 15.6

(M / N: POS -A15 / A15-A)

### المميزات:

Intel CPU Celeron Processor J1900 رباعي النواة 2.0 جيجا هرتز High Configuration CPU لنظام Windows

لنظام أندرويد Core Cortex-A7-معالج 8 ARM 2.0GHz A83T

(Android) سعة 2 جيجابايت + 8 جيجابايت (RAM) ذاكرة وصول عشوائي

(SSD) بسعة 2 جيجابايت + 32 جيجابايت (RAM) ذاكرة وصول عشوائي

متعدد نقطة شاشة تعمل باللمس بالسعة

(Optinonal) طابعة حرارية مدمجة 58 مم أو 80 مم

(اختياري) RFID قارئ ، MSR مضمن

لوحة عرض أنيقة

### التطبيقات:

المطاعم: الفندق ، مطعم ، مطعم للوجبات السريعة ، مقهى ، مخبز وكعك

متاجر التجزئة: شارع الأعمال ، البوتيك ، المتاجر ، متجر مستحضرات التجميل وصالونات الحلاقة الراقية

من المبيعات للحصول على تذكرة الياصيب andpoint الترفيه: ساونا ، ومنتج صحي ، وملهى ليلي ، ومدينة ملاهي ، وكازينو

التجارية: محطات إدارة المعلومات لموقف السيارات ، نزل ، والطيران ، ومترو الانفاق ، ومحطة وارف

### معرض الصور:



### معامل:

نموذج	POS -A15 / POS -A15-A
اللوحة الرئيسية	رباعي النواة 2.0 جيجا هرتز J1900 إنتل سيليرون بروسيسور
اللوحة الرئيسية	Core Cortex-A7-معالج 8 ARM 2.0GHz A83T جيجا هرتز 2.0
OS①	Windows7 (تجريبي)
OS②	أندرويد 5.1
Memory①	2GB RAM 32GB SSD
Memory②	2GB RAM 8GB ROM
شاشة لمسية	متعدد نقطة اتصال بالسعة
حجم الشاشة	الشاشة الرئيسية 15.6 بوصة ، نائب الشاشة 15.6 بوصة
اللون	ابيض أم اسود
طابعة	طابعة حرارية كبيرة الترس بحجم 58 مم أو طابعة حرارية مقاس 80 مم مع قاطع (تلقائي اختياري)

① منفذ الإدخال / الإخراج J1900	USB * 4
	RJ45 * 1
	RJ11 * 1
	HDMI * 1 (للنائب الشاشة)
	VGA * 1
	MIC-IN * 1 سطر * 1
	منفذ DB9 RS232 * 1
منفذ الإدخال / الإخراج 83)A83T)	RJ11 * 1
	فتحة TF * 1
	RJ45 * 1
	HDMI * 1 (للنائب الشاشة)
	USB * 2
	منفذ DB9 RS232 * 1
	الصوت * 1
منفذ USB OTG	
درجة حرارة التشغيل	0 °C إلى 40 °C
وظيفة أخرى (Android)	GPS ، بلوتوث ، واي فاي
العناصر الاختيارية (Windows)	منفذ ، 3G ، MSR كاميرا ، RFID ، شاشة LCD VFD ، وحدة المعالجة المركزية I3 I5 ، الموازي DB25 ، منفذ * 3 ، وشاشة حجم أخرى DB9 RS232
العناصر الاختيارية (Android)	شاشة مقاس ، MSR ، قارئ بطاقات ، RFID ، شاشة VFD LCD ، 4G / 3G كاميرا ، أخرى
درجة حرارة التخزين	-20 °C إلى 60 °C
التعبئة البعد	سم 46 * 43 * 51
محول الطاقة	110-240V / 50-60HZ AC مدخلات ، DC12 / 5A اخماد



صورة اللوحة J1900:

