

الطرفية POS أو 15.1 بوصة الكل في واحد اللمس 15.6

(M / N: POS -G156 / G151)



فريق الدراسة يستغرق وقتا طويلا R & D ،دمج طابعة عالية السرعة الحرارية في الداخل pos سلسلة OCOM G جعل الكثير من IO وموثوق بها، الغنية واجهة stably والبحوث لاختيار كل المواد بعناية لضمان عمل الجهاز أكثر هو الخيار customers.it، مظهر عصري وسهولة الحفاظ على ومرونة يتم ترقيةها من قبل connectivities ... الافضل بالنسبة لكثير من المواقع تطبيق مثل ريتورانتس والمقاهي ومحلات البيع بالتجزئة الخ

سمات:

المعالج لاختياري I5 I3 سلسلة ل إنتل سيليرون وإنتل كور

لاختياري GB على 128GB SSD 256، 64GB SSD Msata سائق ل الصلب

وعالية طابعة حرارية سرعة بنيت في لاختياري 80و8mm و58 Jmm

ل متعدد نقطة المتوقعة لوحة تعمل باللمس بالسعة

عرض العملاء التي شنت على الغطاء الخلفي VFD220 وMSR ل الجانب الاختياري

ل توري شقة ومقاومة للخدش شاشة سطح المياه واقية من

تخصيص

نموذج	POS -G156	POS -G151
اسم	بوصة تعمل باللمس في كل 15.6 pos واحدة محطة شاشة	بوصة تعمل باللمس في كل 15.1 pos واحدة محطة شاشة
الإسكان	البلاستيك مع المعادن مجتمعة	
اللون	لؤلؤة الجسم كله آلة بيضاء أو لؤلؤة بيضاء مباراة الجسم آلة الرمادية	

عرض		
الشاشة الرئيسية	بوصة شاشة تعمل باللمس 15.1	بوصة شاشة تعمل باللمس 15.6
الدقة	1024 * 768	1366 * 768
سطوع	م ² / 250cd	
عرض زاوية	الأفق: 160. الرأس: 150	
شاشة لمس	تعمل باللمس بالسعة G + G توقعت متعدد نقطة	
دون عرض	س / W عرض أو 15.1inch W لمسة وظيفية، القرار 1024 * 768	و 13.3 بوصة عرض 15.6 س لمسة وظيفية، / W أو W بتقنية القرار 1366 * 768 لاختياري
عرض العملاء	لنصرة الغطاء الخلفي لاختياري 20 * 2 VFD	
أداء		
اللوحة الأم	J1900 إنتل سيليرون خليج تريل 2.0GHZ أو الأساسية إنتل I3 / I5 4 ^ج جيل لاختياري CPU	
ذاكرة النظام	1 * SO-DIMM DDRIII، support 1333 * / 1600 4GB لاختياري 8GB / 1GB الافتراضي (2)	
جهاز التخزين	Msata SSD 64GB أو Higer، 256 إلى GB وتصل إلى	
صوتي	رفاقة الصوت ALC662 على متن ريال تيك	
مكبر الصوت	داخل اللغة لاختياري 80hm / 5W	
LAN	لان RTL8111F ورفاقة كرت، 10 / 100Mbs دعم جزءا لا يتجزأ من وحدة واي فاي، PCI-E، بنيت في فتحة البسيطة	
نظام التشغيل	لينكس، POS جزءا لا يتجزأ، ونحن، 8/10، WINDOWS7	
الاتصال		
مينا O / I الخارجية (J1900)	زر الطاقة * 1	
	في جاك * 1 12V DC	
	LPT * 1	
	COM (RS232) * 1	
	VGA (15PIN و D-sub) * 1	
	LAN: RJ-45 * 1	
	على درج النقدية * 1 RJ11	
	USB 3.0 * 1، USB2.0 * 4	
	لوحة المفاتيح والفأرة * 1 / 2 PS	
	في * 1 * 1 الصوت خارج MIC	
خيارات		
80MM طباعة حرارية	الطباعة الحرارية المباشرة	
	150MM / سرعة printing	
	وعرض mm وعرض الورق وطباعة 72 + 0.5mm - / 79.5	
	حياة رئيس KM وظيفية القاطع والحرارية 100 atuo مع	
	الاتصال USB	
58mm و طباعة حرارية	الطباعة الحرارية المباشرة	
	80mm / سرعة printing S / و	
	العرض MM وعرض الورق وطباعة 48 + 0.5mm - / 57.5	
	km رئيس الحراري الحياة اله 50	
	الاتصالات LPT	
MSR	الجانب MSR اختياري	
كاميرا ويب	شنت كاميرا الويب في أعلى الشاشة لاختياري	
صفقة	صفقة	
وزن	الشاشة المزدوجة 15.6KG الإجمالي 8.5KG صافي 6.5	

حزمة مع رغوة داخل	300 * 465 * 500MM
بيئة	
درجة حرارة التشغيل	درجة مئوية 0-40
درجة حرارة التخزين	إلى 60 درجة مئوية -10
عامل الرطوبة	10% ~ 80%
الرطوبة التخزين	10% ~ 90%
مستلزمات	
محول الطاقة	powerinput 110-240V / 50-60HZ AC, DC12 / 5A خرج محول من محول DC12V / 7A وmm آلة طباعة 58 W / س الطباعة و W / وآلة mm طباعة 80 W / وضع فقط ل
سلك الطاقة	كابل الطاقة المكونات متوافقة مع الولايات المتحدة / الاتحاد الأوروبي / المملكة المتحدة وغيرها، وتخصيص متاح
CD سائق	برنامج تشغيل اللوحة الأم واللمس سائق داخل
آخر	
الامتثال	FCC الفئة A / CE مارك / LVD / CCC

المزيد من الصور المنتج هو مبين



تحميل بسهولة الحرارة إدارة الكابلات ورقة، وفتح وإغلاق الغطاء الخلفي بدون أدوات



الجانبية للتحميل أو تحميل USB الوصول مريح الجهاز عن طريق منفذ



الموانئ I / O الخارجية



صفقة

