

(m/n) ايضن او اسود كل في واحده باللمس مطعم ويندوز الكمبيوتر مع نظام التشغيل الاختياري الروبوت "15.6

(نقاط البيع-15)

:

رباعيه النوى 2.0 غيغاهرتز عاليه وحده المعالجه المركزية لتكوين نظام ويندوز 1900 ج انتل سيليون معالج

المعالج لنظام اندرويد 7-a-الذراع 8--القشرة الاساسيه a83t غيغاهرتز 2.0

ذاكره الوصول العشوائي + 32 غيغابايت القياسية 2gb

الشاشة بالسعة المتعددة النقاط

أو 80 مم طابعه حراري لا يتجزأ من 58

(الجزء المدمج في الورقة ، الاتصال قارئ بطاقة ، وتفاعل القارئ (اختياري

لوحة عرض انيقه

تطبيقات:

خدمات المطاعم: فندق، مطعم، مطعم الوجبات السريعة، القهوة متجر ومخبر ومتجر الكيك

متاجر التجزئة: شارع الاعمال ، بوتيك ، قسم المتجر ، صالون تجميل وصالون حلاقه عالي الدرجة

الاستجمام: ساونا، سبا، نادي ليلي، حديقة الموضوع، كازينو ونقطه المبيعات لتذكره اليانصيب

التجارية: محطات أداره المعلومات لمواقف السيارات ، نزل ، الطيران ، مترو الانفاق ، محطة ورصيف

صوره:



معلمه:

نمزوج	نقاط البيع-15/نقاط البيع-15
① رئيس مجلس	رباعيه النوى 2.0 غيغاهرتز 1900 ج معالج انتل سيليون
② رئيس مجلس	المعالج 7-a-الذراع 8--النواة اللحاء a83t غيغاهرتز 2.0
① نظام التشغيل	windows7 (بيان)
② نظام التشغيل	4.4.4 الروبوت
① ذاكره	2gb ذاكره الوصول العشوائي وفرقه 32 2gb
② ذاكره	2gb ذاكره الوصول العشوائي 32gb
لمس شاشه	اتصال متعدد النقاط بالسعة
شاشة حجم	الشاشة الرئيسية 15.6 بوصه ، نائب الشاشة 15.6 بوصه
لون	اسود أو ايضن
طابعه	الحرارية مع قطع السيارات 586 80 مم طابعه كبيره الحجم الحراري أو الطابعة

i/o (①) j1900	usb * 4 rj45 * 1 rj11 * 1 هدمي * 1 (ل نائب الشاشة) db9 ميناء rs232 * 1
i/o (②) a83t	rj11 * 1 فتحه rj45 * 1 هدمي * 1 (لنائب الشاشة) usb * 2 ميناء db9 rs232 * 1 صوت * 1 منفذ فرز usb
تشغيل حرارة	0 °C إلى 40 °C
(أخرى وظيفة (الروبوت	gps ، بلوتوث ، واي فاي
ووحدة المعالجة المركزية ، شاشات الكريستال السائل العرض ، وتفاعل ، والاتصال 3 * 3 windows اختياري العناصر	db25 منفذ متوازي ، وبطاقة القارئ المعالج ، الجيل الثالث 3
( اختياري العناصر (الروبوت	مير ، شاشات الكريستال السائل العرض ، وتفاعل ، الاتصال بطاقة ، والجيل الثالث 3 ، msr ، الفارئ
تخزين حرارة	-20 °C إلى 60 °C
تعينة بعد	46 * 43 * 51 سم
سلطه محول	وضع dc12/5a فولت/60-50 هرتز التيار المتردد ، المدخلات 110-240

