نموذج	POS-1519
اسم	ر امينال POS بوصة كل ذلك بلمسة واحدة 1 .15
السكن	قذيفة من البلاستيك جسم الآلة والألومنيوم قاعدة
لون	آلة اللون الأسود بالكامل
الشاشة الرئيسية	شاشة تعمل باللمس بوصة 1 .15
حازم أنا على	1024*768
سطوع	25 0cd/^{2} م
منظر أ ngle	الأفق: 1 5 0 ; عمودي:1 4 0
يلمس س شاشة	تعمل باللمس بالسعة GG متعدد النقاط المتوقعة
الفرعية- عرض	شاشة 15.1 بوصة أو شاشة 12.1 بوصة وظيفة اللمس بدون خيار
عرض العملاء	عرض شنت على الغطاء الخلفي ل LCD أو 2*20 FDالخامس 2*20 س tlأon
أداء	
اللوحة الأم	شركة انتل سيليرون باي تريل ج1900 2.0 جيجا هرتز , أو شركة انتل أنا3 / أنا5 Core وحدة المعالجة المركزية شركة انتل J4125, سيليرون للخيار
نظام ذاكرة	1 * SO-Dأنـــامم DDRIII فتحـــة، 4 جيجابـــايت DDR3L/ 1333 , 8 جيجابايت للخيار
جهاز التخزين	بسعة 64 جيجابايت أو أعلى، حتى 256 جيجابايت Msata SSD
صوتي	على متن Real Tek ALC662
لان	لان RTL8111F ميجابايت، شريحة ريالتيك 10/100 المدمجة WIFI مدمجة، تدعم وحدة Cl-Eفتحة ص
نظام التشغيل	لينكسPOSشبابيك 7/8/10، جزءا لا يتجزأ من، نحن
الاتصال	
خارجي I / يا المنفذ J1900	إشعار*1 J زهرة زر 1 , 12 فولت تيار مستمر في p
	الشبكة المحلية:RJ-45*1
	يو اس بي*6
	15PIN D-sub VGA *1
	رس 2*232
	مخرج الخط*1، مدخل الميكروفون*1
خيارات	
إم إس آر	الجانب الاختياري MSR
طرد	
وزن	شبكة 6 .5 كجم , إجمالي 8 . 0 كلغ لشاشة واحدة
حزمة مع رغوة داخل	للشاشة الواحدة، 440*295*425 ملم للشاشة 405 mm * 275*425 المزدوجة
بيئة	
درجة حرارة التشغيل	إلى 40 درجة مئوية 0
درجة حرارة التخزين	إلى 60 درجة مئوية 0 1 -
رطوبة العمل	لا التكثيف 10%~80%
رطوبة التخزين	لا التكثيف 10%~90%
مُكَمِّلات	
محول الطاقة	فـولت/ 50-60 هرتـز (تقصـير) ، 110-240 فـولت/50-60 240-200 أ محول الإخراج i nput , DC12 V /5 هرتز تيار متردد
سلك الطاقة	قابس كابل الطاقة متوافق مع الولايات المتحدة الأمريكية / الاتحاد الأوروبي / المملكة المتحدة وغيرها ومتاح حسب الطلب