

نموذج	POS-1519
اسم	ر امينال POS بوصة كل ذلك يلمسة واحدة 15.1
السكن	قذيفة من البلاستيك جسم الآلة والألومنيوم قاعدة
لون	آلة اللون الأسود بالكامل
الشاشة الرئيسية	شاشة تعمل باللمس بوصة 15.1
حازم أنا على	1024*768
سطوع	م ² 25 0cd/
ngle منظر أ	الأفق: 0 5 1 ; عمودي: 0 4 1
يلمس س شاشة	تعمل باللمس بالسعة GG متعدد النقاط المتوقعة
الفرعية- عرض	شاشة 15.1 بوصة أو شاشة 12.1 بوصة وظيفة اللمس بدون خيار
عرض العملاء	عرض شنت على الغطاء الخلفي ل LCD أو 20*2 FD الخامس 2*20 س tlon
أداء	
اللوحة الأم	شركة انتل سيليرون باي تريل ج 1900 2.0 جيجا هرتز , أو شركة انتل أنأ 3 / 5 أنأ Core وحدة المعالجة المركزية شركة انتل , J4125 سيليرون للخيار
نظام ذاكرة	8 , DDR3L/ 1333 فتحة, 4 جيجابايت DDRIII أنأمم-D * 1 جيجابايت للخيار
جهاز التخزين	بسعة 64 جيجابايت أو أعلى, حتى 256 جيجابايت Msata SSD
صوتي	Real Tek ALC662 على متن
لان	لان RTL8111F ميجابايت, شريحة ريالتيك 10/100 الدمجة WIFI مدمجة, تدعم وحدة CI-E فتحة ص
نظام التشغيل	لينكس POS شبايك 7/8/10, جزءا لا يتجزأ من, نحن
الاتصال	
خارجي	إشعار*1 ل زهرة زر 1 , 12 فولت تيار مستمر في p
1900 J يا المنفذ / ا	RJ-45*1: الشبكة المحلية
	يو اس بي*6
	15PIN D-sub VGA *1
	رس 2*232
	مخرج الخط*1, مدخل الميكروفون*1
خيارات	
إم إس آر	MSR الجانب الاختياري
طرد	
وزن	شبكة 5.6 كجم , إجمالي 0.8 كلف لشاشة واحدة
حزمة مع رغوّة داخل	للشاشة الواحدة, 425*295*440 ملم للشاشة 405 * 275 * 425 المزدوجة
بيئة	
درجة حرارة التشغيل	إلى 40 درجة مئوية 0
درجة حرارة التخزين	إلى 60 درجة مئوية 0 -
رطوبة العمل	لا التكثيف %80~10%
رطوبة التخزين	لا التكثيف %90~10%
مُكَمَّلات	
محول الطاقة	فولت/ 50-60 هرتز (تقصير) , 110-240 فولت/ 50-60 200-240 أ محول الإخراج 5 / 12V DC , input هرتز تيار متردد
سلك الطاقة	قابس كابل الطاقة متوافق مع الولايات المتحدة الأمريكية / الاتحاد الأوروبي / المملكة المتحدة وغيرها ومتاح حسب الطلب

