15. 6 I nch All In One Touch POS T erminal

(M / N: POS- L 15 6)

الغنية IO طابعة حرارية مدمجة عالية السرعة بالداخل ، تصميم أنيق ، تعمل بثبات وموثوقية ، واجهة OCOM POS-L156 سلسلة توفر الكثير من التوصيلات ، سهولة الصيانة والمرونة من قبل العملاء.إنها الخيار الأفضل للعديد من مواقع التطبيقات مثل مثل المطاعم والمقاهي ومحلات البيع بالتجزئة وما إلى ذلك ...

سمات:

l. سلسلة Intel Celeron ومعالج intel core I3 I5 للخيار
m. القرص الصلب Msata SSD 64 GB ، SSD 128GB و d 256 GB للخيار
n. طابعة حرارية عالية السرعة 58 مم و 80 مم مدمجة للخيار
o. لوحة لمس سعوية مسقطة متعددة النقاط
p. يتم تثبيت شاشة العميل الجانبية الاختيارية MSR و VFD220 على الغطاء الخلفي
q. شاشة مسطحة مقاومة للخدش ومقاومة للماء

تخصيص

نموذج	POS- L 156
اسم	بوصة الكل في شاشة واحدة تعمل باللمس نقاط البيع الطرفية 15.6
الإسكان	البلاستيك مع المعدن مجتمعة
اللون	كامل الجسم آلة بيضاء أو كامل الجسم آلة سوداء
الشاشة الرئيسية	شاشة تعمل باللمس مقاس 15.6 بوصة
القرار	1366 * 768
سطوع	2 25 0cd / م
_ عرض زاوية	الأفق: 1 60 ؛ عمودي: 1 50
شاشة تعمل باللمس	بالسعة اللمس G + G متعدد النقاط المسقطة
العرض الفرعي	شاشة بحجم 15.6 بوصة مع وظيفة تعمل باللمس ، دقة 1366 * 768 للخيار
عرض العملاء	مثبتة على الغطاء الخلفي للخيار VFD 20 * 2
أداء	
اللوحة الأم	للخيار CPU I 5 / I3 Intel Core أو Intel Celeron J4125 أو Intel Celeron J1900 2.0GHz Bay Trail
ذاكرة النظام	ميجا هرتز (افتراضي) ، 8 جيجا بايت للخيار DDR3L / 1333 تدعم 4 جيجا بايت ، SO-DIMM DDRIII فتحة * 1
جهاز التخزين	جيجابايت أو أعلى ، حتى 256 جيجابايت Msata SSD 64
صوتي	على متن الطائرة شريحة الصوت Real Tek ALC662
LAN	10 / 100Mbs ، شريحة Realtek RTL8111F Lan المدمجة WIFI ودعم وحدة ، Mini PCI-E مدمج في فتحة
نظام التشغيل	Windows 7/8/10 ، مضمن ، WEPOS ، Linux
الاتصال	
خارجي J1900 منفذ الإدخال / الإخراج	زر الطاقة * 1
	12V DC في J ack * 1
	LAN: RJ-45 * 1 ، RJ11 لدرج النقود
	USB * 6
	15PIN D-sub VGA * 1
	232 * 1 منفذ RS
	1 * خرج الخط ، MIC in * 1
خيارات	
80mm طابعة حرارية	الطباعة الحرارية المباشرة
	سرعة طباعة 1 5 0 مم / ثانية
	مم عرض الورق وعرض قابل للطباعة 72 مم 0.5 + / - 79.5
	وعمر رأس حراري 50 كم atuo مع وظيفة قاطع
58mm طابعة حرارية	الطباعة الحرارية المباشرة
	سرعة الطباعة 85 مم / ثانية
	مم عرض الورق وعرض قابل للطباعة 48 مم 0.5 + / - 57.5
	حياة الرأس الحرارية 50 كم
MSR	الجانب الاختياري MSR
كاميرا ويب	كاميرا ويب مثبتة أعلى الشاشة للخيار
الماسح الضوئي	كود المسح للخيار Dو 2 Dدعم 1
مكبر الصوت	بالداخل للخيار ohm / 5w مكبرات صوت 4
طَرد	
وزن	الوزن : 6.5 كجم ، الإجمالي : 8.0 كجم مقابل 15.6 مع شاشة مزدوجة 15.6 بوصة مع طابعة مدمجة
حزمة مع رغوة داخل	ملم 5 48 * 0 31 * 490
مُكَمِّلات	
محول الطاقة	محول DC12V / 7A مللي متر 58 / W وآلة الطابعة o / W للطابعة DC12 / 5A إدخال طاقة تيار متردد 110-240 فولت / 50-60 هرتز ، محول إخراج مللي متر 80 / W إخراج فقط لآلة الطابعة

قابس كابل الطاقة متوافق مع الولايات المتحدة الأمريكية / الاتحاد الأوروبي / المملكة المتحدة إلخ ومتاح حسب الطلب	سلك الطاقة

Dual Screen POS Machine

Model: POS-L156

J1900, J4125 or i3 / i5 for option

Memory 4G or 8G

Msata SSD 64GB or higer

Built in 58mm or 80mm printer

Built in 1D&2D barcode scanner

15.6 inch touch screen monitor

HD Capacitive Screen

15.6-inch multi-point projected capacitive touch panel with 1366*768 resolution

Water proof | Oilproof | Dustproof Front Screen

Built-in Thermal Printer

Built-in 80mm thermal printer with auto-cutter or 58mm thermal printer without auto-cutter for optional

Application

Bar

Restaurant

Coffee Store

Mile Tea Store

Bakery

Convenience Store

Library

Supermarket

FACTORY STRENGTH