

15. 6 Inch All In One Touch POS Terminal

(M / N: POS- L 15 6)

الغنية IO طابعة حرارية مدمجة عالية السرعة بالداخل ، تصميم أنيق ، تعمل بثبات وموثوقية ، واجهة OCOM POS-L156 سلسلة توفر الكثير من التوصيلات ، سهولة الصيانة والمرونة من قبل العملاء. إنها الخيار الأفضل للعديد من مواقع التطبيقات مثل تلك المطاعم والمقاهي ومحلات البيع بالتجزئة وما إلى ذلك

سمات:

- l. للخيار intel core i3 i5 ومعالج Intel Celeron سلسلة
- m. للخيار 256 GB و SSD 128GB ، Msata SSD 64 GB القرص الصلب
- n. طابعة حرارية عالية السرعة 58 مم و 80 مم مدمجة للخيار
- o. لوحة لمس سعوية مسقطة متعددة النقاط
- p. على الغطاء الخلفي VFD220 و MSR يتم تثبيت شاشة العميل الجانبية الاختيارية
- q. شاشة مسطحة مقاومة للخدش ومقاومة للماء

تخصيص

نموذج	POS- L 156
اسم	بوصة الكل في شاشة واحدة تعمل باللمس نقاط البيع الطرفية 15.6
الإسكان	البلاستيك مع المعدن مجتمعة
اللون	كامل الجسم أبيض أو كامل الجسم أبيض أو كامل الجسم أبيض
الشاشة الرئيسية	شاشة تعمل باللمس مقاس 15.6 بوصة
القرار	1366 * 768
سطوع	25 0cd / م ²
عرض زاوية	الأفق: 160 ؛ عمودي: 50 1
شاشة تعمل باللمس	بالسعة لللمس G + G متعدد النقاط المسقطة
العرض الفرعي	شاشة بحجم 15.6 بوصة مع وظيفة تعمل باللمس ، دقة 1366 * 768 للخيار
عرض العملاء	مثبتة على الغطاء الخلفي للخيار VFD 20 * 2
أداء	
اللوحة الأم	للخيار Intel Celeron Bay Trail J1900 2.0GHz أو Intel Celeron J4125 أو Intel Core i3 / i5 CPU
ذاكرة النظام	ميجا هرتز (افتراضي) ، 8 جيجا بايت للخيار DDR3L / 1333 تدعم 4 جيجا بايت ، SO-DIMM DDRIII * 1 فتحة * 1
جهاز التخزين	جيجا بايت أو أعلى ، حتى 256 جيجا بايت Msata SSD 64
صوتي	Real Tek ALC662 على متن الطائرة شريحة الصوت
LAN	Realtek RTL8111F Lan شريحة ، 10 / 100Mbps
نظام التشغيل	المدمجة WIFI ودعم وحدة ، Mini PCI-E مدمج في فتحة Windows 7/8/10 ، WEPOS ، Linux ، مضمن
الاتصال	
خارجي	زر الطاقة * 1
J1900 منفذ الإدخال / الإخراج	12V DC Jack * 1 في 12V DC
	لدرج النقود RJ11 ، 1 * RJ45 ، LAN: RJ45 * 1 ، USB * 6
	15PIN D-sub VGA * 1
	232 * 1 منفذ RS
	1 * MIC ، خرج الخط * 1
خيارات	
طابعة حرارية 80mm	الطابعة الحرارية المباشرة سرعة طباعة 1 5 0 مم / ثانية مم عرض الورق وعرض قابل للطباعة 72 مم + 0.5 - / - 79.5 وعمر رأس حراري 50 كم atuo مع وظيفة قاطع
طابعة حرارية 58mm	الطابعة الحرارية المباشرة سرعة الطباعة 85 مم / ثانية مم عرض الورق وعرض قابل للطباعة 48 مم + 0.5 - / - 57.5 حياة الرأس الحرارية 50 كم
MSR	MSR الجانب الاختياري
كاميرا ويب	كاميرا ويب مثبتة أعلى الشاشة للخيار
الماسح الضوئي	كود المسح للخيار D و D2 دعم 1
مكبر الصوت	بالداخل للخيار 5w / 4ohm مكبرات صوت 4
طرد	
وزن	الوزن : 6.5 كجم ، الإجمالي : 8.0 كجم مقابل 15.6 مع شاشة مزدوجة 15.6 بوصة مع طابعة مدمجة
حزمة مع رغوة داخل	ملم 48 5 * 31 0 * 490
مُكَيِّلات	
محول الطاقة	محول DC12V / 7A مللي متر 58 / W وآلة الطابعة W / o للطابعة DC12 / 5A إدخال طاقة تيار متردد 110-240 فولت / 50-60 هرتز ، محول إخراج مللي متر 80 / W إخراج فقط آلة الطابعة

Dual Screen POS Machine

Model: POS-L156



WINDOWS



LINUX



J1900, J4125 or
i3 / i5 for option



Memory
4G or 8G



Msata SSD
64GB or higer



Built in 58mm
or 80mm printer



Built in 1D&2D
barcode scanner



15.6 inch touch
screen monitor



HD Capacitive Screen

15.6-inch multi-point projected capacitive touch panel with 1366*768 resolution

Water proof

Oilproof

Dustproof Front Screen



Built-in Thermal Printer

Built-in 80mm thermal printer with auto-cutter or 58mm thermal printer without auto-cutter for optional



Application



Bar



Restaurant



Coffee Store



Mile Tea Store



Bakery



Convenience Store



Library



Supermarket

FACTORY STRENGTH



