

POS أو 15.1 بوصة الكل في محطة واحدة 15.6

(ن / م: POS -H156 / H151)

متكاملة طباعة حرارية عالية السرعة ووحدة الماسح الضوئي في الداخل، إنها نوع من الآلة الفعالة من حيث التكلفة للاستخدام، pos سلسلة OCOM H، والألوان الإطارية المختلفة تجعل الجهاز أكثر جمالا،

الموسعة تجعل عدد قليل من الأجهزة الخارجية المتصلة، والغطاء الخلفي المصممة حديثا والتي يمكن إزالتها بسهولة IO واجهة دون أدوات للتركيب والصيانة بشكل أسرع

سمات:

- * معالج اختياري Wontel Core I3 I5 و Intel Celeron سلسلة *
- * جيجابايت للاختياري SSD 128GB 256، MSATA SSD 64GB السائق الصلب *
- * طباعة حرارية عالية السرعة مدمجة في اختياري mm 80 و 58 *
- * متعدد النقاط لوحة اللمس بالسعة المتوقعة *
- * عرض العملاء المثبتة على الغلاف الخلفي VFD220 و MSR الجانب الاختياري *
- * شريط ماسح ضوئي *
- * True Flat و Water-Water-Proof Surefant Sureface Display *

تخصيص

نموذج	POS -H156.	POS -H151.
اسم	pos بوصة الكل في شاشة بلمسة واحدة 15.6 محطة	بوصة في جميع أنحاء شاشة تعمل باللمس 15.1 محطة pos
الإسكان	البلاستيك مع المعادن مجتمعة	
اللون	آلة الجسم البيضاء أو آلة الجسم الأسود تطابق ألوان الإطار البرتقالي أو الأزرق	
عرض		
الشاشة الرئيسية	بوصة شاشة تعمل باللمس 15.6	بوصة شاشة تعمل باللمس 15.1
الدقة	1366 * 768.	1024 * 768.
سطوع	250cd / ² م	
عرض زاوية	أفق: 150؛ عمودي: 140.	
شاشة لمس	بالسعة اللمس G + G متعددة النقاط المتوقعة	
عرض فرعي	15.6 / 14 بوصة عرض و 11.6 W / أو وظيفة / O القرار 768 * 1366 للاختياري W / O اللمس	15.1 بوصة عرض W / أو W / O، الدقة 768 * 1024
عرض العملاء	مثبتة على الغطاء الخلفي للاختياري VFD 20 * 2	
أداء		
اللوحة الأم	وحدة المعالجة المركزية Intel Core i3 / i5 جيجا هرتز أو Intel Celeron Bay Trail J1900 2.0 الجيل للاختياري	
ذاكرة النظام	1 * فتحة DDRIII Slot، SOW-DIMM DDRIII، Support 1333 * / 1600 2GB / 4GB / 8GB للاختياري	
جهاز التخزين	ما يصل إلى 256 جيجابايت، Higer أو MSATA SSD 64GB	
صوتي	رفافة الصوت TEK ALC662 على متن ريال	
مكبر الصوت	داخل اختياري 5W / ohm متحدثون 4	

لان	10/100 ميغابايت ، Realtek RTL8111F LAN رفاقة مضمنة wifi ودعم وحدة PCI-E، بنيت في فتحة ميني
نظام التشغيل	لينكس، POS، جزءا لا يتجزأ من ، Windows7 / 8/10
اتصال	
الخارجي O / I (1900) منفذ	زر الطاقة * 1 في جاك * 1 12V DC للاختياري * 1 HDMI أو * 1 COM (RS232) VGA (15pin D-Sub) * 1 لدرج النقود * 1 RJ11 ، * 1 RJ-45 LAN: USB 3.0 * 1، USB2.0 * 5 ميكروفون في * 1، الصوت خارج * 1
خيارات	
الطابعة الحرارية 80 ملم	الطابعة الحرارية المباشرة 100mm / s سرعة printing عرض الورق وعرض قابل للطباعة 72 mm مع ATUO Cutter Function 50 km وعمر الرأس الحراري LPT اتصالات
الطابعة الحرارية 58mm	الطابعة الحرارية المباشرة 85mm / s سرعة printing عرض الورق وعرض قابل للطباعة 48 mm 50 km رئيس الحرارة الحياة LPT اتصالات
ثمررة	MSR. الجانب الاختياري.
كاميرا ويب	كاميرا الويب المثبتة على رأس الشاشة اختياري
الماسح الضوئي	رمز المسح الاختياري D و D دعم 1
صفحة	صفحة
وزن	الإجمالي: 7.7 كيلوجرام لمدة 15.6 مع 15.6 الشاشة المزودة / لا طابعة مدمجة 5.6kg Net:
حزمة مع رغوّة الداخل	340 * 450 * 480mm
الكرتون 2in1	الإجمالي: 17 كيلوجرام / 700 * 460 * 500mm
بيئة	
درجة حرارة التشغيل	إلى 40 درجة مئوية 0
درجة حرارة التخزين	إلى 60 درجة مئوية -10
الرطوبة العاملة	10% ~ 80%
تخزين الرطوبة	10% ~ 90%
مستلزمات	
محول الطاقة	110-240V / 50-60HZ AC Powerinput، DC12 / 5A محول الناتج للطابعة W / O آلة طابعة W / 58MM DC12V / 7A خارج المحول فقط لآلة طابعة W / 80MM
سلك الطاقة	المملكة المتحدة وغيرها حسب الطلب / EU / USA كابل الطاقة المكونات متوافقة مع
برنامج تشغيل	سائق اللوحة الأم وسائق المس داخل
آخر	
الامتثال	FCC فئة A / CE Mark / LVD / CCC





POS-H15





POS-H15





POS-H15





