

تيرمينال POS يلمس أندرويد / اختصار الثاني 15.6

(1516 -)

تحتوي المحطة الطرفية على تصميم جسم أنيق ونحيف للغاية ، ولديها لوحة أم تعمل بنظام التشغيل POS شاشة عريضة OCOM كوحدة نمطية من قبل العملاء ، FD أو الخامس SR العرض أو م s للخيار ، ومن السهل التثبيت في window و Android هذا النموذج مناسب جدًا للصيانة عن طريق إزالة الغطاء الخلفي وله واجهات إدخال / إخراج غنية ليتم توصيله بمزيد من الأجهزة الخارجية

سمات:

- BOE العلامة التجارية الجديدة LCD بوصة شاشة 15.6
- لوحة لمس سعوية مسقطة متعددة النقاط
- لوح سفلي قابل للإزالة لتعبئة أصغر وتكلفة شحن أقل
- الشاشة الرئيسية تدعم زاوية كبيرة الدوران لتلبية أي زاوية مراقبة
- شاشة بلا حدود ، وتحمي الواجهة الأمامية من رذاذ الماء المباشر
- هيكل فائق النحافة يجعل المنتج أكثر إيجازًا وأناقة
- قاعدة ألومنيوم سميكة ومستقرة
- فتحات الكابلات داخل القاعدة تجعل الكبل أكثر ترتيبًا
- على الغلاف MSR يتم حجز عرض العميل والشاشة الثانوية وموضع تثبيت

تخصيص

نموذج	واط 16 POS-15	أ 16 POS-15
اسم	بوصة تعمل باللمس ويندوز 15.6 نقاط البيع الطرفية	بوصة تعمل باللمس الروبوت محطة نقاط البيع 15.6
الإسكان	مع الألومنيوم أنا قاعدة سبيكة أم ABS جسم آلة بلاستيك	
اللون	كامل الجسم آلة اللون الأسود	
الشاشة الرئيسية	شاشة تعمل باللمس مقاس 15.6 بوصة	
ريسولوتون	للخيار 1366 * 768 ، 1920 * 1080	
سطوع	30 0cd / 2 م	
زاوية رؤية	الأفق: 1 60 ؛ عمودي: 1 50	
كرين s يلمس	المسقطه تعمل باللمس بالسعة G G متعدد النقاط	
العرض الفرعي	تعمل باللمس ، القرار 1366 * 768 أو 1920 * 1080 القرار للخيار W / O أو W شاشة بوصة 15.6	
عرض العملاء	مثبتة على الغطاء الخلفي للخيار LCD أو 2 * 20 VFD 2	
أداء		
اللوحة الأم	أنابا Bay Tral شركة إنتل سيليرون جيجا هرتز عادة أو 1900 2.0 العاشر توليد 4 / 13 إنتل كور وحدة المعالجة المركزية للخيار	رباعية ARM Cortex-A17 -RK 3288 وحدة المعالجة المركزية النواة 1.8 جيجا هرتز
نظام ذاكرة	فتحة ، DDRIII مم 1 * SO-DI دعم 4 1600 / * 1333 جيجابايت (افتراضي) 2 جيجابايت / 8 جيجابايت للخيار	جيجا للخيار 4 ، DDRIII على متن 2 جيجا
جهاز التخزين	جيجابايت أو 64 SSD ماساتا أعلى ، حتى 256 جيجابايت	جيجا بايت موسعة TF 32 دعم بطاقة ، eMMC جيجا 8
صوتي	Real Tek ALC662 على متن الطائرة شريحة الصوت ALC5640	Real Tek ALC5640 على متن الطائرة شريحة الصوت

LAN	شريحة ، 10 / 100Mbs Realtek RTL8111F Lan ص Mini CI-E مدمج في فتحة المدمجة WIFI ودعم وحدة	10 م 100 / م RTL8201F ، 10 م 1000 / م 100 / م RTL8211E للخيار
نظام التشغيل	جزءا لا ، Windows 7/8/10 لينكسPOS يتجزأ ، نحن	للخيار Android 8.1 أندرويد 1.7 أو
الاتصال		
O (J1900) أنا خارجي / منفذ (و RK3288)	ص أوورزر 1	
	في جاك * 1 12V DC	
	RJ-45 * 1: الشبكة المحلية	
	USB * 5	
	* 1 (RS232) كوم	* 2 (RS232) كوم
	VGA (15Pin D-sub) * 1	لدرج النقد * 1 RJ11
	خرج الصوت * 1	و خرج الصوت * 1 * 1 M IC in
باكج		
وزن	شبكة 4.0 كلغ إجمالي 5.0 كلغ	
أكاج مع رغووة بالداخل P	لشاشة واحدة 420 * 185 * 460 mm	
بيئة		
درجة حرارة التشغيل	إلى 40 درجة مئوية 0	
درجة حرارة التخزين	حتى 60 درجة مئوية 10 -	
رطوبة العمل	لا تكائف % 80 ~ 10%	
رطوبة التخزين	لا تكائف % 90 ~ 10%	
مُكَمَّلَات		
محول الطاقة	أ محول الإخراج 5 / 12V DC و input فولت / 50-60 هرتز طاقة التيار المتردد 110-240	
سلك الطاقة	قابس كابل الطاقة متوافق مع الولايات المتحدة الأمريكية / الاتحاد الأوروبي / المملكة المتحدة إلخ ومتاح حسب الطلب	
سائق القرص المضغوط	سائق اللوحة الأم وسائق اللمس بالداخل	
آخر		
امتثال	FCC Class A / CE Mark / LVD / CCC	















