

# تيرمينال POS يلمس أناiro بوصة شبابيك / اختصار الثاني 15.6

- 1516 )

تحتوي المحطة الطرفية على تصميم جسم أنيق ونحيف للغاية ، ولديها لوحة أم تعمل بنظام التشغيل POS شاشة عريضة OCOM nd كوحدات نمطية من قبل العملاء ، أو الحاسوب المحمول أو م إلخ ، ومن السهل التثبيت في Andro و dows 2 هذا النموذج مناسب جدًا للصيانة عن طريق إزالة الغطاء الخلفي وله واجهات إدخال / إخراج غنية ليتم توصيله بمزيد من الأجهزة الخارجية

## سمات:

- العلامة التجارية الجديدة LCD بوصة شاشة 15.6 BOE
- لوحة لمس سعوية مسقطة متعددة النقاط
- لوح سفلي قابل للإزالة لتعبئة أصغر وتكلفة شحن أقل
- الشاشة الرئيسية تدعم زاوية دوران لتثبيت أي زاوية مراقبة
- شاشة بلا حدود ، وتحمي الواجهة الأمامية من رذاذ الماء المباشر
- هيكل فائق النحافة يجعل المنتج أكثر إيجازاً وأناقة
- قاعدةอลومنيوم سميكه ومستقرة
- فتحات الكابلات داخل القاعدة تجعل الكبل أكثر ترتيباً
- على الغلاف MSR يتم حجز عرض العميل والشاشة الثانية وموضع تثبيت

## تحصيص

نموذج	واط POS-15 16	أبوصه POS-15 16
اسم	بوصة تعمل باللمس ويندوز 15.6 نقاط البيع الطرفية	بوصة تعمل باللمس الروبوت محطة نقاط البيع 15.6
الإسكان	مع الألومنيوم أنا قاعدة سبكة أم ABS جسم آلة بلاستيك	
اللون	كامل الجسم آلة اللون الأسود	
الشاشة الرئيسية	شاشة تعمل باللمس مقاس 15.6 بوصة	
رسولوتوون	للحبار 1080 * 768 ، 1920 * 768	
سطوع	30 0cd / م²	
رأي angle	الأفق: 1: 60 : عمودي: 1: 50	
كربن 5 بلمس	المسقطة تعمل باللمس بالسعة G متعدد النقاط	
عرض الفرع	تعمل باللمس ، القرار 1366 * 768 أو 1920 * 768 أو W أو W شاشة بوصة 15.6	
عرض العملاء	متثنية على الغطاء الخلفي للخيار LCD أو 2 * 20 VFD	
أداء		
اللوحة الأم	الأنماة Bay Tral شركة انتل سيلبرون جيجا هرتز عادة أو 2.0 جيجا هرتز العاشر توبيلد 4 / 15 / 13 إنتل كور وحدة المعالجة المركزية للخيار	رابعية ARM Cortex-A17 -RK 3288 وحدة المعالجة المركزية扭 1.8 جيجا هرتز
نظام ذاكرة	فتحة ، DDRIII 1 * 4 1600 مم SO-DI دعم 1333 * 8 جيجابايت (افتراضي) 2 جيجابايت / جيجابايت 4 جيجابايت للخيار	جيجا للخيار 4 ، DDRIII على متن 2 جيجا
جهاز التخزين	جيجا بايت أو SSD 64 ماساتا أعلى ، حتى 256 جيجابايت	جيجا بايت موسعة 32 TF دعم بطاقة ، eMMC جيجا 8
صوتي	شريحة الصوت Real Tek ALC662 على متن الطائرة ALC5640	Real Tek ALC5640 على متن الطائرة شريحة الصوت

LAN	شريحة ، 10 / 100Mbps ، Realtek RTL8111F Lan ص مدمج في فتحة Mini PCI-E ، المدمجة WIFI ودعم وحدة POS يتجرأ ، نحن	10 م / 100 م RTL8211E ، 100 م / 1000 م RTL8201F للخيار
نظام التشغيل	جزءا لا ، Windows 7/8/10 ، لينكسPOS يتجرأ ، نحن	للخيار Android 8.1 أو أندرويد 7.1
<b>الاتصال</b>		
O أنا خارجي / منفذ RJ3288 (J1900 و RK3288)	ص أوور زر 1 في جاك 12V DC 1 *	
	الشبكة المحلية RJ-45 * 1	
	USB * 5	
	RS232) كوم * 1 (RS232) * 2	
	VGA (15Pin D-sub) * 1	لدرج القد RJ11 1 *
	خرج الصوت * 1	M IC in * 1 و خرج الصوت * 1
<b>باكيج</b>		
وزن	شبكة 4.0 كلغ إجمالي 5.0 كلغ	
أكاج مع رغوة بالداخل P	لشاشة واحدة 460 * 185 * 420 mm	
<b>بيئة</b>		
درجة حرارة التشغيل	إلى 40 درجة مئوية 0	
درجة حرارة التخزين	- حتى 60 درجة مئوية 0	
رطوبة العمل	لا تكافف 10% ~ 80%	
رطوبة التخزين	لا تكافف 10% ~ 90%	
<b>مكمّلات</b>		
محول الطاقة	ـ محول الإخراج 5 V DC12 و 50-60 فولت / nput هرتز طاقة التيار المتردد 110-240	
سلك الطاقة	قابس كابل الطاقة متوافق مع الولايات المتحدة الأمريكية / الاتحاد الأوروبي / المملكة المتحدة إلخ ومتاح حسب الطلب	
سائق القرص المضغوط آخر	سائق اللوحة الأم وسائق اللمس بالداخل	
امثال	FCC Class A / CE Mark / LVD / CCC	















