

تيرمينال POS يلمس أندرويد بوضه شبابيك / أختصار الثاني 15.6

(1516 -

تحتوي المحطة الطرفية على تصميم جسم أنيق ونحيف للغاية ، ولديها لوحة أم تعمل بنظام التشغيل POS شاشة عريضة OCOM كوحدة نمطية من قبل العملاء ، FD أو الخامس ISR العرض أو م س للخيار ، ومن السهل التثبيت في Windows و Android. هذا النموذج مناسب جدًا للصيانة عن طريق إزالة الغطاء الخلفي وله واجهات إدخال / إخراج غنية ليتم توصيله بمزيد من الأجهزة الخارجية

سمات:

1. BOE العلامة التجارية الجديدة LCD بوصة شاشة 15.6
- m. لوحة لمس سعوية مسقطه متعددة النقاط
- n. لوح سفلي قابل للإزالة لتعبئة أصغر وتكلفة شحن أقل
- o. الشاشة الرئيسية تدعم زاوية كبيرة الدوران لتلبية أي زاوية مراقبة
- p. شاشة بلا حدود ، وتحمي الواجهة الأمامية من رذاذ الماء المباشر
- q. هيكل فائق النحافة يجعل المنتج أكثر إيجارًا وأناقة
- r. قاعدة ألومنيوم سميكة ومستقرة
- s. فتحات الكابلات داخل القاعدة تجعل الكبل أكثر ترتيبًا
- t. على الغلاف MSR يتم حجز عرض العميل والشاشة الثانوية وموضع تثبيت

تخصيص

نموذج	POS-15 16	أ POS-15 16
اسم	بوضه تعمل باللمس ويندوز نقاط البيع الطرفية 15.6	بوضه تعمل باللمس الروبوت محطة نقاط البيع 15.6
الإسكان	مع الألومنيوم أنا قاعدة سبيكة أم ABS جسم آلة بلاستيك	
لون	كامل الجسم آلة اللون الأسود	
عرض		
الشاشة الرئيسية	شاشة تعمل باللمس مقاس 15.6 بوصة	
ريسولوتون	للخيار 1366 * 768 ، 1920 * 1080	
سطوع	م 300cd / 2	
angle منظر	الأفق: 60 1 ؛ عمودي: 50 1	
كرين S يلمس	المسقطه تعمل باللمس بالسعة G G متعدد النقاط	
العرض الفرعي	تعمل باللمس ، القرار 1366 * 768 أو 1080 * 1920 القرار للخيار W / O أو W شاشة بوصة 15.6	
عرض العملاء	مثبتة على الغطاء الخلفي للخيار LCD أو 2 * 20 VFD 20	
أداء		
اللوحة الأم	جيجا هرتز 2.0 J1900 أنا Bay Trail شركة إنتل سيليرون ذ توليد وحدة المعالجة 4 I3 / I5 intel core عادة أو المركزية للخيار	رباعية ARM Cortex-A17 -RK 3288 وحدة المعالجة المركزية النواة 1.8 جيجا هرتز
نظام ذاكرة	فتحة ، دعم 1333 * / 1600 DDRIII 4 م SO-DI 1 * جيجابايت (افتراضي) 2 جيجابايت / 8 جيجابايت للخيار	جيجا للخيار 4 ، DDRIII على متن 2 جيجا
جهاز التخزين	جيجابايت أو أعلى ، حتى 256 جيجابايت SSD 64 ماسانا	جيجا بايت موسعة 32 TF دعم بطاقة ، eMMC جيجا 8
صوتي	شريحة الصوت Real Tek ALC662 على متن الطائرة ALC5640	Real Tek ALC5640 على متن الطائرة شريحة الصوت
	10 / 100Mbps ، شريحة Realtek RTL8111F Lan المدمجة WIFI ودعم وحدة ، CI-E Mini مدمج في فتحة لينكس POS جزء لا يتجزأ ، نحن ، Windows 7/8/10	م 100 / م 1000 / م 10 RTL8201F ، 10 م RTL8211E للخيار
نظام التشغيل	للخيار 8.1 Android أندرويد 1.7 أو	
الاتصال		
و J1900) أنا خارجي / منفذ RK3288)	ص أوور زر 1 في جاك 1 * 12V DC RJ-45 * 1 الشبكة المحلية USB * 4	
	1 * (RS232) كوم	2 * (RS232) كوم
	1 * (VGA 15Pin D-sub)	لدرج النقد 1 * RJ11
	1 * خرج الصوت	و خرج الصوت 1 * 1 M IC in
باكج		
وزن	شبكة 4.0 كلغ إجمالي 5.0 كلغ	
أكاج مع رغوّه بالداخل P	لشاشة واحدة 420 * 185 * 460 mm	

بيئة	
درجة حرارة التشغيل	إلى 40 درجة مئوية 0
درجة حرارة التخزين	حتى 60 درجة مئوية 0 - 1
رطوبة العمل	لا تكاف 80% ~ 10%
رطوبة التخزين	لا تكاف 90% ~ 10%
مُكَمِّلات	
محول الطاقة	أ محول الإخراج 5 / 12V DC و input فولت / 50-60 هرتز طاقة التيار المتردد 110-240
سلك الطاقة	فايس كابل الطاقة متوافق مع الولايات المتحدة الأمريكية / الاتحاد الأوروبي / المملكة المتحدة إلخ ومناخ حسب الطلب
سائق القرص المضغوط	سائق اللوحة الأم وسائق اللمس بالداخل
آخر	
امثال	FCC Class A / CE Mark / LVD / CCC









