

عام			
نموذج	OCBS-20 89	OCBS-20 89 جم	OCBS-20 89H
لون	أسود أزرق		
مادة	IBSPC		
حاضر	العمل الحالي (((((المعيار): > 0 8 2 م الاستعداد الحالي (المعيار): > 130 م		
جهد المدخلات	5 V _C (- 10 %)/500mA		
وحدة المعالجة المركزية	ز ثنائي النواة1.2		
واجهة	مناح حسب احتياجات العملاء POS اختياً SB. USB com يخبئ ش RS-232		
مؤشرات القراءة	Buzzer أيت و JED		
أداء			
مستشعر CMOS	1280*800pixels رول 1 ميجابكسل ، التعرض	640*480pixels ، ميجابكسل 0.3 التعرض العالمي	1280*800pixels ، 1MP التعرض العالمي
مصدر الضوء	الضوء الأبيض LED		
A imin z L ight	G ين D OT		
دقة	ميل 4		
وضع الزناد	يدوي ، مسح مستمر ، استشعار تلقائي		
حماية ESD	KV الاتصال: 8 كيلو فولت الهواء: 15		
مقاومة الصدمة	س السقوط الحر على سطح الخرسانة 1. 2		
تباين الطباعة	≥ 20 %		
باركود	تلقائيًا وفك GS1 Databar™ القياسية بما في ذلك الرمز الخطي D يمكن تمييز جميع رموز 1D: 1 تشفيرها. 2D: microqr ؛ حنكسين رمز maxicode QRcode رمز الأرتيك ؛ مصفوفة البيانات ؛ مكدسة متعددة GS1 DATABAR. مكدسة GS1 Databar موسع مكدسة ؛ GS1 Databar ؛ رمز المكدس ؛ GS1 Databar Composite ؛ MicroPDF417 ؛ PDF417.		
العمق النموذجي للحقل	دقة الباركود عمق المجال م - 160 ملم m الرمز 39 60 3.34mil مم - 15مم EAN-13 90 3.34mil مم - 240مم Code39 70 5mil مم - 230مم EAN-13 70 5mil مم - 450مم PC-A 40 13mil U مم - 65210 PDF417 5mil 5mil QR 75mm - 140mm 10mil QR 45mm - 290mm 10mil DM 30mm - 260mm 20mil QR 20mm - 480mm يتم تحديد الحد الأدنى لعمق الحقل بطول الباركود وزاوية المسح. يعتمد ذلك على دقة الطباعة والتباين (والضوء المحيط).		
القراءة زاوية	لفة: 0-360 ° ؛ الملعب (الميل): ± 60 درجة ؛ انحراف (ياو): ± 60 درجة		
بدني			
وزن	g شبكة : 160		
البعد	183* 67* 90 mm		
مربع الحزمة	كجم 0.42 / 11 8 * 8 2 mm * 95 1		
في 1 كرتون 20	435* 235* 410 mm		
بيئة			
عمل درجة حرارة & رطوبة	إلى 4 5 درجات مئوية ، 10 % ~ 80 % لا تكثيف 0		
تخزين درجة حرارة & رطوبة	إلى 60 درجات مئوية ، 10 % ~ 90 % لا تكثيف -20		









