# السيارات بمعنى ليزر قارئ الباركود المحمولة 1D (OCBS-LA06)

## 

### قارئ الباركود ، قارئ باركود ليزر ، قارئ باركود محمول

مع وظيفة الاستقراء التلقائي و المسح التلقائي ، التصميم الأخضر معدل مسح عالي ومسافة قراءة طويلة ؛ قدرة ممتازة على فك التشفير ؛ USB و RS232 و RBW دعم الوقوف متاح بناء متين جنبا إلى جنب مع التدقيق في المستقبل ؛

#### :تخصيص

#### قارئ الباركود ، قارئ باركود ليزر ، قارئ باركود محمول

خصائص الأداء	
مصدر ضوء:	(ليزر مرئي (650-670 ن م
:ااغغ	مسح في الثانية 100
قراءة المسافة	2.5 ~ 600mm (100% UPC / EAN)
نوع الماسح الضوئي:	ثنائية الاتجاه
القرار:	9.10mm (4mil) في PCS 0.9
الحد الأدنى لطباعة التباين:	(nmفرق عاكس دنيا (650 ، ٪20
:قدرة فك التشفير	الكود 39 ، كود 39 ، UCC / EAN128 ، عع الإضافات UPC / EAN ، UPC / EAN
	كودابار ، معشق ، ASCII كود 128 ، كود 128 كامل ، trioptic كود 39 ، ASCII كامل
	الصينية ، RSS خلاصات ، ATA ، رمز 11 ، MSI ، 2 من 5 ، منفصل 2 من 5 ، كود 93
	5 من 2
الخصائص البدنية	
واجهات المدعومة:	PS2 ، RS232 ، USB
الجهد االكهربى:	DC 5V + +/- 5%
تيار:	مللي أمبير 100
التيار الخمول:	& lt40 : mA
:مصدر الطاقة	(RS232) طاقة المضيف أو مصدر طاقة خارجي
زاوية المسح	الميل 45 درجة الارتفاع 60 درجة
الأبعاد:	L165.42mm X W69.72mm X H89.67mm
:وزن	(غرام (بدون حامل 140
يفهم	مع
:اللون	العاج والسوداء
بيئة المستخدم	
درجة حرارة التشغيل:	0degree C ~ 50degree C

درجة حرارة التخزين:	-40degree C ~ 70degree C
رطوبة:	الرطوبة النسبية ، دون تكاثف ٪ 95 ~ 5
التفريغ الكهربائي:	من تفريغ الاتصال VXو +/- 8 KVتأكد من تفريغ الهواء +/- 15
إسقاط المواصفات:	تتحمل عدة قطرات 1.5 متر إلى الخرسانة
:آمنة	
EMI / RFI:	CE و FCC Class A و
:سلامة الليزر	فئة 2 الليزر المنتج CDRH

# :تفاصيل المنتج

الماسح الضوئي المحمولة ، ماسح الباركود مصغرة ، آلة ماسح الباركود

x | x | x | x | x | x | x

# الوثائق ذات الصلة:

تخصيص دليل المستخدم