المحمولة ماسحة محمولة 1D
(نموذج: OCBS-LA11)

المواصفات:

خصائص الأداء	
ضوء المصدر:	670-650) الليزر مرئية nm)
تفحص قيم:	100 بالاشعة في الثانية
القراءة عن بعد	2.5 ~ 600MM (100٪ UPC / EAN)
نوع الماسح الضوئي:	ثنائية الاتجاه
القرار:	0.10mm (4mil) في PCS 0.9
طباعة التباين الدنيا:	30٪، 650 @) والحد الأدنى يعكس الفرق NM)
خطأ التقييم:	1/3000000
فك شفرة القدرة:	UPC / EAN، UPC / EAN مع المكملة، UCC / EAN128، 39 قانون، 39 قانون ASCII 39 رمز، كامل MSI، معشق 2 من 5، منفصلة 2 من 5، رمز 93، codabar، الكامل ASCII القانون 128، قانون 128، trioptic، رمز 11 ، ATA، المتغيرات RSS، 5 من 2 الصينية ...
الخصائص الفيزيائية	
واجهات المدعومة:	PS2، RS232، USB
الجهد االكهربى:	DC + 5V +/- 5٪
التيار:	100 مللي أمبير
الخمول الحالية:	40 ؛ مللي أمبيرlt & العلامة
مصدر الطاقة:	امدادات الطاقة (RS232) استضافة السلطة أو خارجي
زاوية المسح الضوئي	الميل 45 درجة الارتفاع 60 درجة
أبعاد:	L165mm X W63mm X H87mm
الوزن:	129g (دون الوقوف و)
موقف	اختياري
اللون:	رمادي وأسود
بيئة المستخدم	
درجة حرارة التشغيل:	0 ℃ ~ 40 ℃
درجة حرارة التخزين:	-40 ℃ ~ 60 ℃
الرطوبة:	5 ~ 95٪، دون تكاثف الرطوبة النسبية
التفريغ الكهربائي:	15 تفريغ الهواء -/+ 8 KVتأكيد ل+/- KVو التفريغ اتصال
إسقاط المواصفات:	1.5 يقاوم قطرات Mمتعددة لملموسة
آمنة:	
EMI / RFI:	FCC و (أ) الفئةCE
السلامة الليزر:	المنتج 2 الليزر CDRH الفئة

تفاصيل المنتج:

الوثائق ذات الصلة:

هل تريد أن تعرف أكثر الوقود النووي المشع المنتج؟من فضلك انقر هنا ormation.الوقود النووي

مواصفة

دليل المستخدم