

## المحمولة ماسحة محمولة 1D (نموذج: OCBS-LA11)

### المواصفات:

|                       |  |
|-----------------------|--|
| خصائص الأداء          |  |
| ضوء المصدر:           | 670-650nm الليزر مرئية   |
| تفحص قيم:             | بالاشعة في الثانية 100   |
| القراءة عن بعد:       | 2.5 ~ 600MM (100% UPC / EAN)   |
| نوع الماسح الضوئي:    | ثنائية الاتجاه   |
| القرار:               | 0.10mm (4mil) في PCS 0.9   |
| طباعة التباين الدنيا: | 30% ، 650 @ (NM) والحد الأدنى يعكس الفرق   |
| خطأ التقييم:          | 1/3000000  |
| فك شفرة القدرة:       | كامل، رمز 39 ASCII قانون 39، قانون 39، UCC / EAN128، مع المكملة UPC / EAN، UPC / EAN، trioptic، 128 قانون 128، الكامل ASCII القانون 93، رمز 5، منفصلة 2 من 5، رمز 93، MSI، معشق 2 من 5، منفصلة 2 من 5، رمز 11، ... الصينية 2 من 5، RSS المتغيرات، ATA، رمز 11، |
| الخصائص الفيزيائية    |  |
| واجهات المدعومة:      | PS2، RS232، USB  |
| الجهد الكهربائي:      | DC + 5V +/- 5%   |
| التيار:               | مللي أمبير 100   |
| الخمول الحالية:       | 40 مللي أمبير It & العلامة   |
| مصدر الطاقة:          | امدادات الطاقة (RS232) استضافة السلطة أو خارجي   |
| زاوية المسح الضوئي:   | الميل 45 درجة الارتفاع 60 درجة   |
| أبعاد:                | L165mm X W63mm X H87mm   |
| الوزن:                | (و)دون الوقوف 129g   |
| موقف:                 | اختياري  |
| اللون:                | رمادي وأسود  |
| بيئة المستخدم         |  |
| درجة حرارة التشغيل:   | 0 °C ~ 40 °C   |
| درجة حرارة التخزين:   | -40 °C ~ 60 °C   |
| الرطوبة:              | الرطوبة النسبية 95%، دون تكاثف ~ 5   |
| التفريغ الكهربائي:    | التفريغ اتصال KV و+/- 8KV تأكيد ل+/- تفريغ الهواء 15   |
| إسقاط المواصفات:      | متعددة لملموسة M يقاوم قطرات 1.5   |
| أمن:                  |  |
| EMI / RFI:            | FCC و ICE الفئة (أ)  |
| السلامة الليزر:       | المنتج 2 الليزر CDRH الفئة   |

### تفاصيل المنتج:



### الوثائق ذات الصلة:

الوقود النووي؟ من فضلك انقر هنا Information تريد أن تعرف أكثر الوقود النووي المشع المنتج 

مواصفة

دليل المستخدم