متعددة الاتجاهات ماسح الباركود USB 1D

(نموذج: OCBS-T009)

الميزات:

جديد سطح المكتب جودة عالية ماسح الباركود اومني

عدد خطوط المسح الضوئي: 20؛

نمط المسح: 5 اتجاهات مجال المسح الضوئي.

متعددة / وحيد خط القدرة المسح، وتلبية متطلبات مختلفة.

قاعدة يمكن إزالتها.

650NM الثنائيات مرئية ليزر (VLD) المصدر.

معدل المسح: 1500 بالاشعة في الثانية (متعددة الاتجاهات)؛

واجهات متعددة: KBW، RS232 أو USB اختياري.

Pararameters:

أداء المعلمات	
مصدر ضوء	650 مرئية ليزر ديود NM
خط	20 خطوط
معدل المسح	1800 (متعددة الاتجاهات) (بالاشعة في الثانية)
نمط المسح الضوئي	4 مجالات خطوط متوازية 5 : متعددة الاتجاهات
طباعة التباين	32 ٪ الحد الأدنى الفرق الانعكاس
فك شفرة القدرة	EAN-8، EAN-13، UPC-A، UPC-E، 128 قانون، 93 قانون، 39 قانون، EAN 128، ISBN، ISSN، Codabar، 5 من 2 ماتريكس، 25 معشق، وقانون 25 غير معشق، وقانون، MSI ، PostBarcode ، الخ
المعلمات الكهربائية	
واجهة الدعم	PS / 2، USB 2.0، RS232
جهد الطاقة	5VCD ± 12٪ 1.6W
على مستوى الليزر	CLASS2
شهادة	FCC، CE
المؤشر LED	الأحمر والأزرق
المعلمات المادية	
الوزن (PC)	N.W: 474g / جهاز كمبيوتر G.W: 819g / جهاز كمبيوتر
حجم (PC)	115 :المضيف mm * 110MM * 152mm 245 : الحزمة MM x165mmx132mm
الوزن (الكرتون) صفقة	9.6 10 / □□□PCS
حجم (الكرتون)	680mm * 350MM * 280MM
PATAMETER البيئية	
مقاومة التحطم	1.5 يمكن أن تحمل السقوط الحر M
درجة حرارة التشغيل	0-40 درجة (32 فهرنهايت إلى 104 فهرنهايت)
درجة حرارة التخزين	-40 إلى 60 درجة (-40 فهرنهايت إلى 140 فهرنهايت)
رطوبة	5 ٪ إلى 95٪ الرطوبة النسبية، دون تكاثف
بيئة مغلقة	IP54 (مختومة لمقاومة الملوثات الجسيمات المحمولة جوا)