الطابعة الحرارية mmالطباعة الباركود 80 1D QR PDF417

(نموذج رقم: OCPP -80P)

سمات:

1 دعم الباركود متعدد D و QR، PDF417 كود الطباعة.

دعم وظيفة مراقبة حالة الطابعة

200mm / s سرعة الطباعة

دعم رأس الطباعة حماية سخن

100 متر منفذ Ethernet، ناقل حركة بيانات عالي السرعة للغاية.

256 كيلو بايت تخزين شعار NV 128 كيلو بايت وذاكرة عازلة.

عبر الإنترنت IAP دعم ترقية

متوافق مع سائق OPOS / J POS.

100 كم الطويلة طابعة الطابعة

المعايير الفنية:

طريقة الطباعة	الحرارية المباشرة
أمر	ESC / POS.
الدقة	576Dots / 512 خط أو Dots / خط
عرض الطباعة	72 = ماكسmm
نوع الورق	ورقة الاستلام الحراري

واجهه المستخدم	USB / USB + LAN / URL / USB + بلوتوث / USB + WIFI / URL + بلوتوث / URL + WIFI
سرعة الطباعة	200mm / s.
عرض الورق	80MM
سمك الورق	0.06 ~ 0.08mm
لفة ضياء	الأعلى. Ø 83 مم
قطع الورق	المسيل للدموع اليدوي والقاطع السيارات
مدخل العازلة	256kbytes.
فلاش nv	128kbytes.
حجم الخط	الخط A: 12 * 24 (17 * 9 :قياسي)، الخط ب
صينى	GB18030، big5 24x24dots
اليابانية / كوريا	الدعم
لغة تعريف المستخدم	PC347 (كاتاكانا)، PC850 (متعدد اللغات)، أوروبا القياسية)، PC860 (برتغالية)، الشمال)، غرب أوروبا، اليونانية، العبرية،) PC865، (الكندية-الفرنسية) PC863 ، (سيريليك # 2) PC852 (اللاتينية)، PC866 (1251)، WPC1252، أوروبا الشرقية، إيران إلخ. PT151، اللاتفية، العربية، Iranii، PC858.
1D.	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / Jan8 (EAN8) / 39 كود / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128
2D.	رمز الاستجابة السريعة، PDF417 (USB هذه الوظيفة لا واحد)
طباعة الحياة	100 كيلومتر
حياة القاطع	1 مليون دولار
فاصل الورق	اختياري
أجهزة الاستشعار	ورقة خارج، وتغطية فتح، مربى القاطع، مربى الورق والكشف عن علامة سوداء (اختياري)
مدخل	AC 100V-240V 50 / 60HZ
انتاج |	DC 24V / 2.5A
ظرف العمل	0 80 ~ ٪10، درجة مئوية ~ 45 ٪درجة مئوية RH
حالة التخزين	-10 ° C-60 90 ~ ٪10، درجة مئوية ٪ RH
مستلزمات	كابل البيانات، محول الطاقة، كود الطاقة، أسطوانة ورق، مؤتمر نزع السلاح، دليل، (قياسي) (فاصل الورق (الخيار
الوزن الصافي	1 كجم
سائق	نظام التشغيل Windows XP / Vista / Win7 / Win8 / Win10 / Win 2000 / Win CE / O POS / J POS
SDK	الروبوت، iOS.