

الباركود ماسحة ليزر بندقية في الصين 1D USB (نموذج: OCBS-LA12)

مميزات المنتج:

- المحمولة ماسح الباركود الليزر مع لصناعة السيارات في المعنى
- ارتفاع معدل المسح (100 بالاشعة / ثانية) والمسافة القراءة طويلة؛
- القدرة على فك شفرة ممتازة؛
- ويدعم KBW, RS232 USB
- البناء الدائم جنبا إلى جنب مع المستقبل التدقيق
- رمادي وأسود اللون المتاحة

مواصفات المنتج:

خصائص الأداء	
ضوء المصدر:	(670-650nm) الليزر مرئية
تفحص قيم:	بالاشعة في الثانية 100
القراءة عن بعد:	2.5 ~ 600MM (100% UPC / EAN)
نوع الماسح الضوئي:	ثنائية الاتجاه
القرار:	0.10mm (4mil) في PCS 0.9
طباعة التباين الدنيا:	(NM)والحد الأدنى يعكس الفرق (@ 650, 30%
خطأ التقييم:	1/3000000
فك شفرة القدرة:	كامل, ASCII قانون 39, قانون 39, UCC / EAN128, مع التكميلي UPC / EAN, UPC / EAN, قانون 39 trioptic, رمز 39 الكامل, شريط كودا, معشق 2 من 5, ASCII القانون 128, قانون 128, رمز 93 ... الصينية 2 من 5, RSS المتغيرات, ATA, قانون 11, MSI, منفصلة 2 من 5, رمز 93
الخصائص الفيزيائية	
واجهات المدعومة:	PS2, RS232, USB
الجهد الكهربى:	DC + 5V +/- 5%
التيار:	مللي أمبير 100
الخمول الحالية:	؛ 40 مللي أمبير It & العلامة
مصدر الطاقة:	امدادات الطاقة (RS232) استضافة السلطة أو خارجي
زاوية المسح الضوئي:	الميل 45 درجة الارتفاع 60 درجة
أبعاد:	L165mm X W63mm X H87mm
الوزن:	(و)دون الوقوف 129g
موقف:	اختياري
اللون:	رمادي وأسود
بيئة المستخدم	
درجة حرارة التشغيل:	C درجة مئوية ~ 40 درجة 0
درجة حرارة التخزين:	C درجة مئوية ~ 60 درجة -40
الرطوبة:	الرطوبة النسبية 95%؛ دون تكاثف ~ 5
التفريغ الكهربائي:	التفريغ اتصال KV و+/- 8KV تأكيد ل-/+ -/تفريغ الهواء 15
إسقاط المواصفات:	متعددة لملموسة Mيقاوم قطرات 1.5
أمنة:	
EMI / RFI:	ICE الفئة (أ) و FCC
السلامة الليزر:	المنتج 2 الليزر CDRH الفئة

تفاصيل المنتج:

