بمعنى السيارات البسيطة المحمولة الماسح الضوئي الباركود الروبوت 1D
(□□□□□: OCBS -LA09)

تخصيص:

□□□□□□ □□□□□	
□□□ □□□□:	650nm □□□□□
□□□□:	200 □□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□
□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□	32 □□
□□□□□□□ □□□□□	2.5 ~ 600mm (100 □ UPC / EAN)
□□□□□□ □□□□□ □□□	50mm @ 60mm□ 220mm @ 200mm
□□□□□□ □□□□□□ □□□:	□□□□□□□ □□□□□□
□□□□□□□ □□□□□	□□□□□□ □□□□
□□□□□□:	3mil 5 / □□□□□ □□□□□ □□□□□mil □□□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□□
□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□:	30 □ □ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□
□□□□□□ □□□□ □□:	UPC / EAN □ UPC / EAN □□□□□□ □□ □ UCC / EAN 128 □ □□□□□ □ 39 □□□□□ 39 Full ASCII □ □□□□ 128 □□□□□ □ 128 □□□□□ □ 39 □□□□□□□ □□□□□ ASCII □ Codabar □ Interleaved 2 93 □□□□□ □ 5 □□ 2 □□□□□□□ □ 5 □□ □ MSI □ □□□□□ □□□□□□□ □ 11 RSS □ 5 □□ 2 □□□□□□□ □ MSI / Plessey □ □□□□□□□ □□□□□□□ / Plessey □ UCC / EAN 128 □ □□□□□ □ □□□□□□ □□□□□ GS1 DataBar (RSS)
□□□□□ □□□□□	± 65 □□□) □□□□ 42 ± □(□□□□□□) □□□□ 60 ± □(□□□□□) □□□□)
□□□□□□□ □□□□□□□	
□□□□□□□□ □□□□□□:	PS2 □ RS232 □ USB □□□□□□
□□□□□□□□ □□□□□:	5V DC ± 5 □
□□□□:	85 □□□□ □□□) 100 □ (□□□□□□□) □□□□□ □□□□)
□□□□	□□□□□□ □ □□□□□□□
□□□□	ABS + PC
□□□□	□□
□□□□□□□:	156 * 68 * 83 □□ (L * W * H)
□□□:	235g □
□□□□□:	□□□□ □□ □□□□□
□□□□□□□□ □□□□	
□□□□□□□ □□□□□ □□□□:	0 ℃ ~ 45 ℃
□□□□□□□ □□□□□ □□□□:	-40 ℃ ~ 60 ℃
□□□□□:	5□ □□□□□ □□□□) □90 □□□)
□□□□□□□□□ □□□□□□□:	15 □□□□□□ □□□□□ -/+ □□ □□□□□□KV 8 - / + □KV □□□□□□□ □□□□□□□ □□
□□□□□□□ □□□□□□□	0 ~ 100000 □□□□
□□□□□□□□□ □□□□□:	□□□□□□□□ □□□ □□□ □□□□□□ □□□ 1.5 □□□□ □□□□□
□□□□□□ □□□□□	EN60825-1 □ 1 □□□□□

□□□□□□ □□□□□□: