

بوضة تسمية طابعة حرارية مباشرة 2

(M / N: OCBP -006)

1. မြန်မာ လူများ / မြန်မာတော် လူများ
မြန်မာတော် လူများ ၁၂ မြန်မာရှည် ၂၀၁၃ .၂
 ၂. မြန်မာ လူများ ၂၀၁၃ .၃
 ၃. မြန်မာ လူများ ၂၀၁၃ .၄
 ၄. မြန်မာ လူများ ၂၀၁၃ .၅

طبيع طريقة	مباشرة حراري
القرار	203DPI
طباعة عرض	20-60mm
طبع سرعة	ثانية / MAX: 127MM .MIN: 50.8mm
ذاكرة ذاكرة	4M فلاش: 4M درهم: 4M
طباعة رئيس درجة الحرارة	الترمسوتور
الورقة موجودة	التبديل الجرئي
جهة تعامل	بواسن بي
الكشف عن وجود الورق	الكشف عن وجود الورق
الباركود	CODE128 EAN128 ITF CODE39 CODE93 EAN13 EAN13 + 2 EAN13 + 5 EAN8 EAN8 + 2 EAN8 + 5 CODABAR POS TNET UPC-A UPCA + 2 UPCA + 5 UPC-E UPCE + 2 UPC-E + 5 C POS TMSI MSIC PLESSEY ITF14 EAN14 Qود ، كود DM، PDF417
الخط الداخلي	FONT إلى 0 إلى FONT 8
درجة 360 ° تصخم من 1 إلى 10 مرات في كل الاتجاهين ؛ 0 ° 90 ° 270 ° درجة درجة 0 ° 90 ° 270 ° (0 °)	دوران & التوسيع
صورة	ـ FLASH ، DRAM إلى BMP ، أحادية اللون يمكن تحميل ملفات الصور
نوع الورق	ورقة لفة ، ملصقا ، ملصقا لاصقة ، وما إلى ذلك
عرض الورق	20MM~60MM
تدخرج خارجي	MAX 80MM
ندحرج داخلي قطر الدائرة	MIN 25MM
ورقة من نوع	دعمه إيقاف
مدخلات مصدر الطاقة	DC12V ، 3A
وزن	1.04KG
الأبعاد	عرض) × 137 (ارتفاع) ملم) × 135 (D) (
بيئة العمل	5~45°C, 20-80 % RH (بدون تكثيف)
تخزين	-40~55°C ≤ 93% RH(40°C)
بيئة	

الوثائق ذات الصلة:

تسمية برنامج الطابعة وسائل OCOM