

عرض سائق العرض متاح للعملاء لنظام نقاط البيع VFD خط 2 (نموذج: VFD220A)

مواصفات:

الاتصالات	
واجهة:	USB، المنفذ التسلسلي (RS-232)
معدل البود:	9600bps
سطوع:	2000cd
بت من البيانات:	8 إلى bit
توقف قليلا:	1bit
مصافحة إشارة:	لا
كهربائي:	(كبيرة IPS الكمبيوتر المضيف (واجهة 4 DC12 بواسطة قوة
عرض:	برايت الأخضر والأزرق VFD عرض الفلورية
شخصيات العرض:	خط 20 × حرفا / خط، 40 حرفا، 5 × 7 نقاط 2
منطقة العرض:	160MM (23.8 × عرض) mm (H)
حجم الحرف:	11MM عالية خ 7 واسعة
MTBF:	25000 ساعات
الأبعاد	
أبعاد لوحة:	80 (H) × 225 (W) X37 (D) مم
أبعاد الدعم:	تحتوي قاعدة: 480 mm دعم طويل: 225 mm تحتوي قاعدة: 225 mm الدعم قصير: 185 mm ملم (H) X25 (W) X95 (L) أبعاد قاعدة:
نصب زاوية الخطوة:	درجة مئوية، يمكن أن توفر راحة، وضبط زاوية بصرية 45
وزن:	1.2KG (إجمالي)
بيئة	
درجة الحرارة التشغيلية:	-20 ~ 70 A18
تخزين درجة الحرارة:	-40 ~ 80 A19
الرطوبة التشغيل:	10 ~ 85%
تخزين الرطوبة:	10 ~ 90%
مجموعة الأوامر	
أو بيئة نظام ويندوز، لا تحتاج إلى أي سائق، DOS يمكن لها استخدامها في، ESC / POS اعتماد المعايير الدولية القيادة العامة فقط وفقا لترتيب تسلسلي الشكل المحددة لإرسال البيانات يمكن عرض المحتوى مع وظيفة فتح درج النقود جميع الاتجاه قابل للتعديل.	

تفاصيل المنتج:

