## شاشات عرض العملاء VFD خطوط 2 (VFD220A :نموذج)

## :المواصفات

اتصالات	
واجهة:	(RS-232) المنفذ التسلسلي
:معدل سرعة نقل البيانات	9600BPS
:سطوع	2000cd
بت من البيانات:	bit من 8
:وقف بت	1bit
مصافحة إشارة:	V V
:الكُهرباء	(كبيرة PSالكمبيوتر المضيف (واجهة 4 DC12من قبل السلطة لل
عرض:	برايت الأخضر والأزرق VFD عرض الفلورية
أحرف العرض:	خط × 20 حرفا / خط، 40 حرفا، 5 × 7 نقاط 2
:منطقة العرض	العاشر 23.8 (mm (H)
حجم الحرف:	واسعة MMعالية خ 7 11MM
MTBF:	ساعات 25،000
أبعاد	
أبعاد لوحة:	80 (H) × 225 (W) X37 (D) مم
	تحتوي على قاعدة)) mmدعم طويل: 480
أبعاد الدعم:	تحتوي على قاعدة)) mmدعم قصير: 225
	ملم (L) X95 (W) X25 (H) أبعاد قاعدة: 185
:نصب الخطوة زاوية	درجة، ويمكن توفير مريحة، وضبط زاوية بصرية 45
:الوزن	[إجمالي) 1.2KG (إجمالي)
بيئة	
درجة الحرارة التشغيلية:	-20 ~ 70 A18
درجة الحرارة التخزين؛	-40 ~ 80 A19
الرطوبة التشغيل:	10 ~ 85%
تخزين الرطوبة:	10 ~ 90%
مجموعة الأوامر	
بيئة النظام، لا تحتاج إلى أي Windows أو DOS يمكن لها استخدامها في ESC / POS، اعتماد المعايير الدولية القيادة العامة	
بينه النظام، لا تحتاج إلى اي willdows أو 200 يمكن لها استخدامها في 201 اعتماد المغايير الدونية الفيادة الغامة .سائق، فقط وفقا لترتيب تسلسلي شكل مجموعة لإرسال البيانات يمكن أن تظهر المحتوى	
مع وظيفة فتح درج النقود جميع الاتجاه قابل للتعديل.	
مع وطیقه قال دری انتقود جمیع ادبجات قابل تسعدین	

## :تفاصيل المنتج

x x x x x x x x x x x x x x x