

العلاقات العامة أنان ثالٲا IPT أبوصة نقاط البيع تح إيه القانون النموذجي للتحكيم تمه 2 (نموذج: OCPP-585)

مواصفة:

استلام الطابعة، الطابعة الحرارية، استلام الطابعة الحرارية

طريقة الطابعة	مباشرة الحرارية
طباعة الكثافة	384dots / 203 خط (DPI)
حجم الحرف	ملم 3.0 (H) * 1.5 (W) * 12 * 24dots، الخط، ANK، والحرف، 3.0 (H) * 3.0 (W) * 24dots، التبليدية: 24 * 24
نوع الباركود	(ريال قطري (اختياري CODE39) (EAN8) JAN8) (EAN13) JAN13)
قيادة الطابعة	PERSON ESC / POS متوافق مع
لغة	دعم اللغة المشتري
سرعة الطابعة	ثانية / mm ضربات 90
عرض الورق	و 57.5 ± 0.5mm
ورقة سماكة	0.06-0.08mm
MCBF (الحياة)	50KM
بعد	190 * 132 * 119mm
الوزن الإجمالي	1.2KG
كتر السيارات	القاطع اليدوي
الاستشعار	ورقة قرب نهاية الاستشعار، ورقة النهاية الاستشعار، غطاء استشعار مفتوحة
ورقة لفة	Φ75mm
السطح البيني	RS-232C، USB، LAN، بالتوازي مع ذلك
سائق	ESPON فوز فيستا، فوز 7 متوافقة مع XP فوز 2000، فوز 2003، فوز X، فوز 9
محول الجهد الإدخال	AC 110V / 220V، 50-60HZ
الإخراج محول الجهد	DC12V / 3A
طابعة المدخلات الجهد	DC12V / 3A
تحكم درج النقية	DC12V / 1A
درجة حرارة العمل	%رطوبة: 10-80، 0-45°C
درجة الحرارة إنقاذ	%الرطوبة: 10-90، -10-60°C
شهادة	بنفايات / CE / FCC / CCC

تفاصيل المنتج:

استلام الطابعة، الطابعة الحرارية، استلام الطابعة الحرارية



الوثائق ذات الصلة:

مواصفة*

دليل البرنامج*

كتيب التعليمات*

Win2000 WinVista Win7 و Win8-32bit برنامج تشغيل ويندوز إكس بي نظامي التشغيل

Win7and Win8-64bit برنامج تشغيل*

برنامج تشغيل لينكس*

معلومات الطابعة أدوات ضبط*

(تطبيق تجريبي البرمجيات)Printdemo USB*

لالروبوت SDK*

القرص المضغوط ملفات*