

2 POS نماذج بطباعة الحرارة (OCPP-58C)

المميزات:

نموذج بطباعة
نموذج 2 نماذج بطباعة.
POS نماذج بطباعة
نموذج بطباعة نماذج بطباعة نماذج بطباعة.

المواصفات:

نموذج بطباعة نماذج بطباعة نماذج بطباعة نماذج بطباعة
نموذج بطباعة نماذج بطباعة
نموذج بطباعة نماذج بطباعة / نماذج بطباعة نماذج بطباعة نماذج بطباعة نماذج بطباعة
نموذج بطباعة نماذج بطباعة EPSON ESC / POS
نموذج بطباعة نماذج بطباعة نماذج بطباعة نماذج بطباعة نماذج بطباعة :50
نموذج بطباعة نماذج بطباعة
نموذج NV نماذج بطباعة نماذج بطباعة نماذج بطباعة
نموذج بطباعة نماذج بطباعة
نموذج بطباعة نماذج بطباعة نماذج بطباعة نماذج بطباعة
نموذج بطباعة نماذج بطباعة نماذج بطباعة نماذج بطباعة
9 نماذج بطباعة :نموذج بطباعة X / ME نماذج بطباعة نماذج بطباعة / نماذج Win2000 / نماذج / 2003 نماذج NT / نماذج XP / نماذج بطباعة نماذج بطباعة / WIN7 / Win8

المواصفات:

طريقة الطباعة	الطباعة الحرارية
كثافة الطباعة	خط 384dots /
حجم الحرف	ANK, الخط A: 12x24dots الخطوط B: 9x17dots 24x24dots المبسطة / الصينية التقليدية:
الباركود	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN 8) / CODABAR / JI ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128
صولجان	المسلسل / موازية / USB / LAN
التيار الكهربائي	12V DC 2.6A ==
درج النقود	== DC 12V 1A
رأس الطباعة الحية	50 كم
شروط التشغيل	(%درجة الحرارة (0 ~ 45 درجة مئوية) والرطوبة (10 ~ 80)
شروط التخزين	(%درجة حرارة (10- ~ 60 درجة مئوية) والرطوبة (10 ~ 90)
سرعة الطباعة	ثانية / 120MM
عرض الورق	57.5±0.5MM
القطر الخارجي للورقة	65MM
ورقة سماكة	0.06 ~ 0.08 ملم
الوزن	الوزن الإجمالي: 2.5 كجم الوزن الصافي: 1.5
بعد	199 * 132 * 111.5mm

سائق	Win9x / ME / Win2000 / WIN2003 / WinNT / XP ويندوز فيستا / WIN7 / Win8
سكين	قطع السيارات
قيادة	متوافق مع EPSON ESC / POS
الرائدة	3.75mm (يمكن تغييرها باستخدام الأمر)

تفاصيل المنتج:

