2 □□□□ POS □□□□ □□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□□□□
(OCPP-58C)

□□□□□ □□□□□:

□□□□□□ □□□□□
□□□□ 2 □□□□□□ □□□□□.
POS □□□□□□ □□□□□□
□□□□□□□□ □□□ □□ □□□□□□ □□□□□.

□□□□□□□:

□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□
□□□□□□□ □□
□□□□ □□ □□□□ □□□□□ / □□□□□ □□□ 120 □□□ □□□ □□□□□ □□□□□ □□□□
□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□ EPSON ESC / POS
50 :□□□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□KM
□□□□□□□□ □□□
□□□ NV □□□□□□□ □□□□ □□□□□
□□□□ □□□□ □□□
□□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□
□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□
9 □□□ :□□□□□X / ME □□□□□□□ □□□□□ / □□□ Win2000 / □□□ / 2003 □□□ NT / □□□ XP / □□□□□ □□□□□□ / WIN7 / Win8

المواصفات:

طريقة الطباعة	الطباعة الحرارية
كثافة الطباعة	384dots / خط
حجم الحرف	ANK، الخط A: 12x24dots الخطوط B: 9x17dots 24 :الصينية التقليدية / المبسطةx24dots
الباركود	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN 8) / CODABAR / ال ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128
صولجان	المسلسل / موازية / USB / LAN
التيار الكهربائي	12V DC 2.6A ==
درج النقود	== DC 12V 1A
رأس الطباعة الحياة	50 كم
شروط التشغيل	80 ~ 10) والرطوبة (درجة مئوية 45 ~ 0) درجة الحرارة٪)
شروط التخزين	90 ~ 10) والرطوبة (درجة مئوية 60 ~ 10-) درجة حرارة٪)
سرعة الطباعة	120MM / ثانية
عرض الورق	57.5±0.5MM
القطر الخارجي للورقة	65MM
ورقة سماكة	0.06 ~ 0.08 ملم
الوزن	1.5 :الوزن الصافيKG كجم 2.5 :الوزن الإجمالي
بعد	199 * 132 * 111.5mm

سائق	الأنظمة الأساسية Win9x / ME نظامي التشغيل / فوز Win2000 / WIN2003 / ل WinNT / وين XP / ويندوز فيستا / WIN7 / Win8
سكين	قطع السيارات
قيادة	متوافق مع EPSON ESC / POS
الرائدة	3.75mm (يمكن تغييرها باستخدام الأمر)

تفاصيل المنتج: