ماسح الباركود اللاسلكي ثنائي الأبعاد مع قاعدة الشحن

(م / ن: OCBS -W234)

المميزات:

1. الاتصالات القياسية لمسافات طويلة 2.4 جيجا هرتز
2. يمكن أن يحجب غير المحجوب 80 مترا
3. محرك مسح عالي الدقة مليون بكسل
4. تصميم منخفض الطاقة يمكنه المسح 40000 مرة 190mA
5. يمكن أن يعمل لأكثر من 12 ساعة في حالة شحن كامل
6. قاعدة شحن واستقبال قياسية
7. يمكن للعازل اللاسلكي الكبير نقل 1000 حرف

الخصائص البدنية	
مواد	عبس + بيسي + تبو
مزود الطاقة	DC 5V ± 5٪
التشغيل الحالي	190mA [وضع التشغيل]
البطارية	3.7 فولت 2000 مللي أمبير 18650 بطارية
وقت الشحن	6.5 ساعة
وقت العمل الكامل	hours 12 ساعة
وزن	170 جرام ± 5 جرام
خصائص الأداء	
الطريقة اللاسلكية	2.4 جيجا هرتز
مسافة الإرسال	50-80 م
مصدر ضوء	أبيض LED أحمر + ضوء LED هدف
تخزين	2M [يمكن تخصيص] [حوالي 40000 قطعة الباركود]
القدرة على فك الشفرة	Codabar ، Code11 ، Code39 / Code93 ، UPC / EAN ، Code128 / EAN128 ، InterLeaved2of5 ، Matrix2of5 ، MSI CODE ، Standard2of5. PDF417 ، مصفوفة البيانات ، QR كود
الدقة	Code39 5mil، 8.7mil QR، PCS45٪
عمق الميدان	كود 5 مل 39: 5-12 سم كود 15 مل 39: 4-25 سم كود 10 ميل 93: 4-21 سم 15 UPC / EAN: 4-25 سم ميل 20 ميل ريال قطري: 4-25 سم
سرعة المسح	400 مرة / ثانية
نسبة الخطأ	1/500 مليون
وضع الإعداد	دليل ، الاستشعار التلقائي ، المسح المستمر
عرض المسح	5 * 5 سم² - 30 * 30 سم²
وضع موجه	الجرس ، ضوء المؤشر LED
طباعة التباين	35 الحد الأدنى٪
مسح الزوايا	لفة 0-360 درجة ، الملعب ± 65 درجة ، ياو ± 60 درجة
بيئة المستخدم	
مستوى IP	≥IP54
درجة الحرارة التشغيل	0 إلى 50 درجة مئوية / 32 إلى 122 درجة فهرنهايت
الدفع في الأفق	0 إلى 50 درجة مئوية / 32 إلى 122 درجة فهرنهايت

رطوبة العملية	5-95٪ (دون تكاثف)
رطوبة التخزين	5-95٪ (دون تكاثف)
حماية كهرباء	15 كيلو فولت
مقاومة الصدمات	السقوط الحر على سطح خرساني 1.5M

Ocom®

At your side

OCBS-W234

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side
OCBS-W234
ISO
FC
CE
RoHS

ocom®
At your side
OCBS-W234
ISO
FC
CE
RoHS

Ocom®

At your side

OCBS-W234

ISO FC CE RoHS

Ocom®

At your side

OCBS-W234

ISO FC CE RoHS