

عرض العملاء VFD POS أحرف خط مزدوج 40

الميزات:

عرض العملاء VFD POS خط مزدوج 2015
عالية السطوع فراغ عرض فلوري لرؤية ممتازة على زاوية عرض واسعة؛
9MM متوفر في الأحرف عالية
40 حرفا في 20 الأعمدة بنسبة 2 شكل خطوط.
ثلاثة عشر مجموعات من الشخصيات الدولية، بالإضافة إلى مجموعة واحدة من الشخصيات التي يحددها المستخدم تتيح مرونة تامة
في الخطوط العرض؛
برمجة سهلة باستخدام أوامر تسلسل الهررب.
مجموعات القيادة؛ DSP800 إيسون و، Aedex محاكاة
عرض يمكن قطب والميل إلى مجموعة واسعة من زوايا؛
ارتفاع العرض قابل للتعديل؛
قد يكون مصدرها السلطة من النظام، مع شريحة طقم وكابل الموردة في تكوين نموذجي.
AC. في تشكيلات مختلفة لجميع الفولتية AC محولات.

المواصفات:

اتصالات	
واجهة:	(RS-232) المنفذ التسلسلي
بالبود:	9600BPS
سطوع:	2000cd
بت من البيانات:	8 إلى bit
توقف قليلا:	1bit
مصافحة إشارة:	لا
الكهرباء:	(كبيرة IPS الكمبيوتر المضيف (واجهة 4 DC12 من قبل قوة
عرض:	برايت الأخضر والأزرق VFD عرض الفلورية
شخصيات العرض:	خط 20 × حرفا / خط، 40 حرفا، 5 × 7 نقاط 2
مساحة العرض:	160MM (23.8 × mm عرض) (H)
حجم الحرف:	11MM عالية خ 7 واسعة
MTBF:	25000 ساعات
أبعاد	
أبعاد لوحة:	مم 80 (H) × 225 (W) X37 (D)
أبعاد الدعم:	تحتوي على قاعدة: 480 mm دعم طويل: 225 mm الدعم القصير: 185 mm (L) X95 (W) X25 (H) أبعاد قاعدة: 185 ملم
نصب الخطوة زاوية:	درجة مئوية، يمكن أن توفر راحة، وضبط زاوية بصرية 45
الوزن:	(إجمالي) 1.2KG
بيئة	
درجة الحرارة التشغيلية:	-20 ~ 70 A18
درجة الحرارة التخزين:	-40 ~ 80 A19
الرطوبة التشغيل:	10 ~ 85%
تخزين الرطوبة:	10 ~ 90%
مجموعة القيادة	
بيئة النظام، لا تحتاج إلى أي Windows أو DOS يمكن لها استخدامها في، ESC / POS اعتماد المعايير الدولية القيادة العامة سائق، فقط وفقا لترتيب تسلسلي شكل مجموعة لإرسال البيانات يمكن عرض المحتوى مع وظيفة فتح درج النقود جميع اتجاه قابل للتعديل.	

:تفاصيل المنتج



:الوثائق ذات الصلة

☐.الوقود النووي؟من فضلك انقر هنا information تريد أن تعرف المزيد من الوقود النووي المشع المنتج

[مواصفة](#)

[سائق](#)