الصناعي PDA مستودع ستوكر أحدث OS مصنع ويندوز سي 2015

:الميزات

الصناعي PDA مستودع ستوكر أحدث OS مصنع ويندوز سي PDA ماسح الباركود، الافتراضي: واي فاي + 1 بلوتوث، جي بي آر إس الاتصالات للخيار.

بلوتوث، جي بي آر إس الاتصالات للخيار. RFID بلوتوث، جي بي آر إس الاتصالات للخيارات؛ RFID هرتز قارئ RFID المنطام التشغيل 5.0 متعدد اللغات. CE . الفوز نظام التشغيل 5.0 متعدد اللغات. RAM DDR2 128MB، ومتوافقة مع البرامج المختلفة بلاما DDR2 128MB، 256MB F-ROM.

القدرات والاستهلاك المنخفض. AMبطارية عالية 2800 الصف حماية والمياه واقية من الصف حماية الصف حماية السناعي وعرة، والمياه واقية من الصف حماية

:المواصفات

نظام التشغيل		++ C #، VB.net، VC لغات البرمجة متعددة بما في ذلك CE 5.0 SDK ويندوز
		لمساعدة المطور نظام
وحدة المعالجة المركزية		SAMSUNG S3C2451 533MHZ
ذاكرة		RAM DDR2 128MB, 256MB F-ROM
عرض		القرار 240 * LCD، 320 بوصة وشاشة ملونة تعمل باللمس LCD، 320 *
لوحة المفاتيح		مفاتيح 27
<u> </u>	(واي فاي (الافتراضي	ثانية، ويمكن / MBز وظيفة الاتصالات اللاسلكية، ومعدل: 54 / Bبنيت في 802 11 CISCO CCX2،3 تلبية معايير الأمن
اتصالات	جي بي آر إس ((اختياري	GSM27،10 ،جي بي آر إس 10 / GSM دعمً
جمع البيانات ((3 خيارات	ماسح الباركود 1D	ليزر الباركود الماسح الضوئي، تفحص قيم: 100 المسح الضوئي / ثانية الأراضي؛ القانون EAN ؛ کتابC-A: UPC-E. UPC-E1. EAN-8؛ EAN-13 :الرمز کامل. قانون ASCII ؛ قانون Trioptic 3939 کود 39؛ کود ASCII :الام بيانات 93. MSI. GS1. کود 11؛ معشق 2 من 5؛ المتقطعة 2 من 5؛ شريط کودا بار بيانات الموسع GS1 .بيانات بار المحدودة GS1 بار 41؛
	ماسح الباركود 2D	الأراضي؛ EAN ؛ كتاب13 :CC / UPC-E. UPC-E1. EAN ؛ EAN ؛ UPC-B. UPC-B. UPC-B. UPC الباركود 1 الأراضي؛ ASCII ؛ كتاب Trioptic 3939 كود 39؛ كود ASCII . UCC / EAN-128 . القانون 93 كود 11؛ معشق 2 من 5؛ المتقطعة 2 من 5؛ شريط كودا بار بيانات الموسع. GS1 .بيانات بار GS1 .بيانات بار GS1 .بيانات بار DS417 . بيانات بار 20 الباركود GS1 الباركود QD ماكسي المدونة، ماكسي المدونة، ADC . وأمبير
	RFID	اتفاق ISO15693، ISO14443A / B دعم ،ISO15693
	بطارية	3.7V 2600MAH
قوة	وقت الانتظار	ساعة 120
	وقت العمل	ساعات 8
توسيع الميناء		GBبطاقة تصل إلى SD / TF 16 دعم مايكرو
الصف الصناعية		IP65
أبعاد		ملم (W) × 31 (H) ملم (W) × 41 (W) ل (W) كا
الوزن		(بما في ذلك البطارية) 320G

	العمل درجة الحرارة	C درجة C + 50 درجة C
بيئة العمل	 متجر في درجة الحرارة	-20 ~ + 60 درجة C
		5-95%
		5-95%
	ارتفاع المضادة	الطابق الاسمنت 1.2M
	للزلازل	

:تفاصيل المنتج

* * * * * * * * * * * * *

الوثائق ذات الصلة:

∠.الوقود النووي؟ من فضلك انقر هنا ormationهل تريد أن تعرف أكثر الوقود النووي المشع المنتج

<u>مواصفة</u> <u>الإنجليزية --- OCBS-D6000 OS</u>