ماسح الباركود CCD المسافة الطويلة الضوء الأحمر 2015

الميزات:

ماسح الباركود CCD المسافة الطويلة الضوء الأحمر 2015
تصميم خفيف، وخطي المرونة؛
عملية سهلة.
1.2 متر الحماية من السقوط الحر.
سوبر فك (32 بت المعالج)؛
يدعم PDF417.
لون مزدوج أضواء، وحسن الصمام للعمل في بيئة صاخبة.
وضع متعددة الفحص (الاختبار، الزناد، فلاش، مستمر)، ومناسبة للاستخدام مختلف من البيئة.

المعلمات:

النظام البصري	الاستشعار CCD بكسل 2500
سرعة المسح الضوئي	200 مرة في الثانية الواحدة
مصدر الضوء	RED LED (660 ~ 630 طول الموجةnm)
قرار	0.1MM (4 مليون)
تباين الكثافة	30٪ أو أكثر
زاوية القراءة	43 °
عرض الباركود	110 يصل إلىmm (PCS90٪)
بعد المسح	4mil: 0 ~ 12MM (PCS = 90٪) - 5mil: 0 ~ 30MM (PCS = 90٪)
	10.5mil: 0 ~ 115mm (PCS = 90٪) - 13mil: 0 ~ 140MM (PCS90٪)
	40mil: 0 ~ 240MM (PCS-90٪)
السطح البيني	للخيار USB واجهات، RS232، إسفين لوحة المفاتيح
فك نوع	قانون 32، القانون 128، قانون 93، قانون 11، 39 ASCII قانون 39، كامل كود UPC / EAN / JAN (EAN-13، EAN-8، UPC-A، UPC-E، كل رمز Codabar / NW7، من 5، الصناعية 2 من 5، مصفوفة 2 من 5، STD 2، بينيا 2 من 5، EAN- 128)، decodable، بليسي، الإيطالية الخيار / MSI، IATA، وقانون الطوابع البريدية الصينية المحدودة RSS، RSS-14، BC-412، الصيدلة المدونة، الصناعية 2 من 5 الموسع، PDF417
الجهد االكهربى	4.5V ~ 5.25V DC ± 5٪
الاستعداد الحالية	20 ~ 30MA
العمل الحالي	125mA
المقاومة الضوء المحيط	10000 (الإسفار) لوكس كحد أقصى. 5000) لوكس كحد أقصى. (ضوء الشمس
مكافحة الاهتزاز	عالية على الأرض الاسمنت Mيمكن أن تحمل السقوط الحر من 1.2
ضمان	1 سنة
الصف الصناعية	IP30
مادة	ABS، UL94UO
طول الكابل	2M
الوزن الصافي	0.17kg و
الوزن الإجمالي	0.22KG