

ماسح الباركود CCD المسافة الطويلة الضوء الأحمر 2015

الميزات:

ماسح الباركود CCD المسافة الطويلة الضوء الأحمر 2015

تصميم خفيف، وخطي المرونة؛

عملية سهلة.

1.2 متر الحماية من السقوط الحر.

سوبر فك (32 بت المعالج)؛

PDF417 يدعم.

لون مزدوج أضواء، وحسن الصمام للعمل في بيئة صاخبة.

وضع متعددة الفحص (الاختبار، الزناد، فلاش، مستمر)، ومناسبة للاستخدام مختلف من البيئة.

المعلومات:

| | |
|-----------------------|---|
| النظام البصري | الاستشعار CCD بكسل 2500 |
| سرعة المسح الضوئي | مرة في الثانية الواحدة 200 |
| مصدر الضوء | RED LED (660 ~ 630 nm طول الموجة) |
| قرار | 0.1MM (4 مليون) |
| تباين الكثافة | أكثر 30% |
| زاوية القراءة | 43 ° |
| عرض الباركود | 110mm يصل إلى (PCS90%) |
| بعد المسح | 4mil: 0 ~ 12MM (PCS = 90%) - 5mil: 0 ~ 30MM (PCS = 90%) |
| | 10.5mil: 0 ~ 115mm (PCS = 90%) - 13mil: 0 ~ 140MM (PCS90%) |
| | 40mil: 0 ~ 240MM (PCS-90%) |
| السطح البيني | للخيار USB واجهات، RS232، إسفين لوحة المفاتيح |
| فك نوع | قانون 32، القانون 128، قانون 93، قانون 11، قانون 39، قانون 39، كامل كود Codabar / NW7، كل رمز، UPC / EAN / JAN (EAN-13، EAN-8، UPC-A، UPC-E، من 5، الصناعية 2 من 5، مصفوفة 2 من 5، STD 2، بينيا 2 من 5، EAN-128)، decodable، بليسي، الإيطالية الخيار / MSI، IATA، وقانون الطوابع البريدية الصينية، RSS، المحدودة RSS-14، BC-412، RSS، الصيدلة المدونة، الصناعية 2 من 5، الموسع PDF417 |
| الجهد الكهربى | 4.5V ~ 5.25V DC ± 5% |
| الاستعداد الحالية | 20 ~ 30MA |
| العمل الحالي | 125mA |
| المقاومة الضوء المحيط | لوكس كحد أقصى. (الإسفار) 10000 5000 لوكس كحد أقصى. (ضوء الشمس) |
| مكافحة الاهتزاز | عالية على الأرض الاسمنت M يمكن أن تحمل السقوط الحر من 1.2 |
| ضمان | سنة 1 |
| الصف الصناعية | IP30 |
| مادة | ABS، UL94UO |
| طول الكابل | 2M |
| الوزن الصافي | 0.17kg و |
| الوزن الإجمالي | 0.22KG |