

# المحمولة البسيطة الروبوت قارئ بطاقة الشريط المغناطيسي 2015

## الميزات:

المحمولة البسيطة الروبوت قارئ بطاقة الشريط المغناطيسي 2015 متوافق مع نظام أندرويد.  
BPI، ويمكن لجميع 3 مسارات لتعيين 75/210،  
أو واجهة المسلسل؛ USB  
الخدمة الطويلة في الحياة (يمر 500000 بطاقة)؛  
البطاقات الممغنطة CA DMV و AAMVA، ANSI، ISO7811 / 7812 مناسبة لجميع

## المواصفات:

|                    |  |                   |                    |
|--------------------|--|-------------------|--------------------|
| بعد                | 90mm (L) X 26MM (W) 28MM (H) ضريات   |                   |                    |
| الوزن              | 85G (تقريبا)   |                   |                    |
| مزود الطاقة        | + 5V DV $\pm$ 5%   |                   |                    |
| استهلاك الطاقة     | 40MA (الحد الأقصى)   |                   |                    |
| الحالة رقم العملية | استخدام في الأماكن المغلقة   |                   |                    |
| بطاقة ستاندر       | ISO7811 / 7812   |                   |                    |
| المسار الوظيفة     | ISO 1 (IATA)   | ISO 2 (ABA)       | ISO 3 (النعناع)    |
| تسجيل الكثافة      | 210 BPI  | 75 BPI            | 210 BPI            |
| تسجيل القدرات      | 79 (bits) أحرف 7)  | 40 (bits) أحرف 5) | 107 (bits) أحرف 5) |
| السطح البيني       | المسلسل / USB  |                   |                    |
| بطاقة السماكة      | 0.08 $\pm$ 0.76mm البلاستيك و  |                   |                    |
| رئيس وظيفة         | 1.5MM قراءة فقط  |                   |                    |
| عملية سرعة         | ثانية / 10 ~ 150CM   |                   |                    |
| حياة رئيس          | (يمر بطاقة 1 تمريرة: انتقاد واحد 500000)                                       |                   |                    |
| معدل خطأ           | (بطاقة اختبار JSE) % أقل من 0.5  |                   |                    |
| درجة الحرارة       | 70 + C ° التشغيل: -20 درجة مئوية إلى + 70 C ° التخزين: -30 درجة مئوية إلى + 70 |                   |                    |
| رطوبة              | RH % التشغيل: 20% إلى 90 RH % التخزين: 0% إلى 95                               |                   |                    |

## تفاصيل المنتج:



## الوثائق ذات الصلة:

الوقود النووي؟ من فضلك انقر هنا information تريد أن تعرف أكثر الوقود النووي المشع المنتج

[مواصفة](#)

[دليل المستخدم](#)

[SDK](#)