

## جديد 3 مسارات قارئ بطاقة الشريط المغناطيسي 2015

### الميزات:

جديد 3 مسارات قارئ بطاقة الشريط المغناطيسي 2015  
الامتثال ISO 7811، AAMVA و CA DMV، ANSI،  
اختياري): RS232 (اختياري)، PS2 (افتراضي)، USB: واجهة متعددة للخيار  
قراءة انتقاد ثنائية الاتجاه.  
BPI، ويمكن لجميع 3 مسارات لتعيين 75/210  
موثوقة ل 500,000 الضربات الشديدة بطاقة.

### المواصفات:

بعد	170mmx44mmx42mm		
الوزن	0.2KG		
مزود الطاقة	+ 5V DV ± 5%		
استهلاك الطاقة	10 MA؛ العلامة & It		
بطاقة ستاندر	ISO7811، AAMVA، CA DMV		
المسار الوظيفية	المسار رقم 1	المسار 2	المسار 3
تسجيل الكثافة	210 BPI	75 BPI	210 BPI
تسجيل القدرات	76 حرفا	37 حرفا	107 حرفا
السطح البيني	USB (افتراضي)، PS2 (اختياري)، RS232 (اختياري)		
رئيس وظيفة	1.5MM قراءة فقط		
عملية سرعة	ثانية / 10 ~ 100CM		
حياة رئيس	500000 الضربات الشديدة بطاقة		
معدل خطأ	0.5٪ (بطاقة اختبار JSE) أقل من		
درجة الحرارة	° C التشغيل: -20 درجة مئوية إلى + 50 ° C التخزين: -30 درجة مئوية إلى + 70		
رطوبة	RH التشغيل: 20٪ إلى 90 RH التخزين: 0٪ إلى 95		

### تفاصيل المنتج:



### الوثائق ذات الصلة:

الوقود النووي؟ من فضلك انقر هنا information تريد أن تعرف أكثر الوقود النووي المشع المنتج

[مواصفة](#)

[دليل المستخدم](#)