الصناعية PDA ميغاهيرتز اللاسلكي المحمولة جرد محطة 2015 RF433

الميزات:

الصناعية PDA ميغاهيرتز اللاسلكي المحمولة جرد محطة 2015 RF433
مناسبة للعملية الشاملة للتداول البضائع بما في ذلك الاستقبال والشحن والتقييم، تقرير الخسارة، والتجديد وما إلى ذلك؛
دعم المعلومات عن المنتجات تحميل، مباريات تلقائيا المنتجات واسم عرض المنتج بعد تفحص الباركود.
النسخة اللاسلكية: تقنية لاسلكية والتخزين، أي قيود من بعد؛
2.8 بوصة شاشة ملونة، القائمة مع صورة لعملية سهلة.
قدرة فائقة يضمن وقت العمل الطويل؛ MAبطارية 2800

المواصفات:

خصائص الأداء	
مصدر الضوء	الليزر 650NM
مسح نموذج	سطر واحد
مسح العرض وأمبير. حقل	220MM / 0 ~ 250MM (0.33mm، PCS 90٪)
السطح البيني	التكوين القياسية مصغرة استقبال USB. RS232 وPS2 اختياري
معدل المسح	المسح / ثانية 2 ± 48
معدل خطأ	1 / 5،000،000
طريقة العمل	مسبب أو التلقائي (الوضع المستمر) المسح الضوئي
زاوية المسح الضوئي	الملعب 30 درجة / 65 درجة لفة / ياو 55 درجة
الباركود المدعومة	EAN-8، EAN-13، UPC-A، UPC-E، 128 قانون، 93 قانون، 39 قانون، EAN128، Codaber، Industoal 2of 5، 2 تداخلof5، 2 مصفوفةof5، MSI الخ
مؤشر	الصافرة، وعرض LCD
الخصائص الفيزيائية	
شاشة	بوصة، 10 * 10 خطوط. القرار: 320 * 240 2.8
أبعاد	160 :محطةx68x29mm. 52 :المتلقيx20x10mm
مادة	السيليكا + ABS
الرامات "الذاكرة العشوائية في الهواتف والحواسيب	16M
اللون	أسود أو رمادي
خصائص الاتصالات	
تردد	433MHZ
تعديل	GFSK
بعد انتقال	(بصرية المسافة خط مستقيم على بعد 300 متر (ماكس
معدل انتقال	200Kbps
الخصائص الكهربائية	
بطارية	(3.7 بطارية ليثيومV، 2800mAh شاحن)
EMI / RFI:	CE & أمبير؛ الامتثال DOC FCC
العمل الحالي	50mA و
بيئة	
درجة حرارة التشغيل	0 درجة مئوية ~ 45 درجة C
درجة حرارة التخزين	-20 درجة مئوية ~ 60 درجة C
الرطوبة النسبية	5٪ ~ 95٪ (دون تكاثف)
السطوع المحيطة	5،000 ماكسLux
طلب معلومات	
OCBS-D007	433MHZ اللاسلكية المحمولة الجرد المحطة

OCBS-D107	المحمولة جرد محطة USB كبل

تفاصيل المنتج:

الوثائق ذات الصلة:

هل تريد أن تعرف أكثر الوقود النووي المشع المنتج؟من فضلك انقر هنا ormation.الوقود النووي

مواصفة
دليل المستخدم
سائق استقبال OCBS-D007 64bits
سائق استقبال OCBS-D007 32bits
تطبيق PC-D007 OCBS
SDK OCBS-D007 (DLL2.0)