الصناعية PDA المحمولة جرد محطة USB 2015

الميزات:

الصناعية PDA المحمولة جرد محطة USB 2015
مناسبة للعملية الشاملة للتداول البضائع بما في ذلك الاستقبال والشحن والتقييم، وفقدان التقرير الغير، والتجديد وما إلى ذلك؛
دعم المعلومات عن المنتجات تحميل، مباريات تلقائيا المنتجات واسم عرض المنتج بعد تفحص الباركود.
2.8 بوصة شاشة ملونة، القائمة مع صورة لعملية سهلة.
قدرة فائقة يضمن وقت العمل الطويل؛ MAبطارية 2800

المواصفات:

خصائص الأداء	
مصدر الضوء	الليزر 650NM
مسح نموذج	سطر واحد
مسح العرض وأمبير. حقل	220MM / 0 ~ 250MM (0.33mm، PCS 90٪)
السطح البيني	التكوين القياسية مصغرة استقبال USB. RS232 وPS2 اختياري
معدل المسح	المسح / ثانية 2 ± 48
معدل خطأ	1 / 5،000،000
طريقة العمل	مسبب أو التلقائي (الوضع المستمر) المسح الضوئي
زاوية المسح الضوئي	الملعب 30 درجة / 65 درجة لفة / ياو 55 درجة
الباركود المدعومة	EAN-8، EAN-13، UPC-A، UPC-E، 128 قانون 93، قانون 39، قانون، EAN128، Codaber، Industoal 2of 5، 2 تداخلof5، 2 مصفوفةof5، MSI الخ
مؤشر	الصافرة، وعرض LCD
الخصائص الفيزيائية	
شاشة	2.8 240 * 320 :القرار. خطوط 10 * 10 بوصة،
أبعاد	160 :محطةx68x29mm. 52 :المتلقيlx20x10mm
مادة	السيليكا + ABS
الرامات "الذاكرة العشوائية في الهواتف والحواسيب	16M
اللون	أسود أو رمادي
خصائص الاتصالات	
تردد	433MHZ
تعديل	GFSK
بعد انتقال	(بصرية المسافة خط مستقيم على بعد 300 متر (ماكس
معدل انتقال	200Kbps
الخصائص الكهربائية	
بطارية	(3.7 بطارية ليثيومV، 2800mAh شاحن)
EMI / RFI:	CE & الامتثال؛ أمبير DOC FCC

العمل الحالي	50mA و	
بيئة		
درجة حرارة التشغيل	0 درجة مئوية ~ 45 درجة C	
درجة حرارة التخزين	-20 درجة مئوية ~ 60 درجة C	
الرطوبة النسبية	5٪ ~ 95٪ (دون تكاثف)	
السطوع المحيطة	5،000 ماكسLux	
طلب معلومات		
OCBS-D007	433MHZ اللاسلكية المحمولة الجرد المحطة	
OCBS-D107	كبل USB المحمولة جرد محطة	

تفاصيل المنتج:

الوثائق ذات الصلة:

الوقود النووي؟من فضلك انقر هنا ormationهل تريد أن تعرف أكثر الوقود النووي المشع المنتج.

مواصفة
دليل المستخدم
سائق استقبال OCBS-D107 64bits
سائق استقبال OCBS-D107 32bits
تطبيق PC-D107 OCBS
SDK OCBS-D107 (DLL2.0)