

2015 ٢٠١٥ ٣٠٠ **(OCBS-D8000)**

٣٠٠ ٣٠٠ ٣٠٠ ٣٠٠ ٣٠٠:

Andirod PDA

٣٠٠ ٣٠٠ ٣٠٠ ٣٠٠ ٣٠٠ ٣٠٠ ٣٠٠ ٣٠٠ ٣٠٠ ٣٠٠ ٣٠٠ ٣٠٠ ٣٠٠
٣٠٠ ٣٠٠ ٣٠٠ ٣٠٠ ٣٠٠ ٣٠٠ ٣٠٠ ٣٠٠ ٣٠٠ ٣٠٠ ٣٠٠ ٣٠٠ ٣٠٠
٣٠٠ ٣٠٠ ٣٠٠ ٣٠٠ ٣٠٠ ٣٠٠ ٣٠٠ ٣٠٠ ٣٠٠ ٣٠٠ ٣٠٠ ٣٠٠ ٣٠٠

٣٠٠:

□ Android4.1 نظام التشغيل.

□ شرعي النواة A9 ARM 1.5G اللاء □ شرعي النواة

□ WCDMA □ CDMA2000 ٣٠٠ ٣٠٠

□ A-GPS ٣٠٠ ٣٠٠ لتحديد المواقع الفضائية

□ HD 3 تلقائي التركيز، LED ملايين بكسل، مع 3.

بطاقة توسيع ميناء (TF) مايكرو، بطاقات SIM، بطاقات.

بطارية الخيار 3.7V 4000mAh القابلة لإعادة الشحن بطارية ليثيوم بوليمر.

تعمل باللمس الزجاج مقلد دائم QVGA □ كولو 4.0 بوصة.

□ Sealed Environment: IP67 □

الاسمنت □ إلى M 6 الجانبيين تحمل تأثير من انخفاض 1.5

٣٠٠ ٣٠٠:

| معلومة البدنية | |
|-----------------|---|
| حجم | 152mm (L) × 77MM (H) × 29mm (W) و |
| الوزن | |
| شاشة العرض | تعمل باللمس الزجاج مقلد دائم QVGA لون 4.0 بوصة حجم (QVGA) الألوان، 480 * 800 TFT-LCD، 650000 هو قابل للتعديل LED سطوع الإضاءة الخلفية |
| توسيع ميناء | بطاقة SD (TF) مايكرو، بطاقات SIM، بطاقات |
| واجهة الاتصالات | (اختياري) RS-232، الأجهزة USB2.0 |
| وضع الإدخال | مستوى ستايلس، الكتابة اليدوية، ولمس الإدخال أو مدخلات لوحة المفاتيح |
| سعة البطارية | بطارية اختياري 4000mAh 7V القابلة لإعادة الشحن بطارية ليثيوم بوليمر 3.7 |
| تردد | المتكلّم 8Ω 1W |

| | |
|--|---|
| مفتاح | مفتاح السيليكون لينة 29pcs |
| معلمة الأداء | |
| وحدة المعالجة المركزية | Gشائى التواه 1.5 A9 اللحاء ARM ثبائى التواه |
| الرامات " الذاكرة العشوائية في الهواتف " والحواسيب | 1G RAM |
| فلاش ROM | فلاش تخزين G NAND معيار 4 (ميناء ماكس تصل إلى 32 GB / TF مايكرو SD) |
| بيانات الاتصال | |
| واي فاي | LAN ز البروتوكول، فإنه يحتاج غطاء لاسلكي فعال إشارة / IEEE802.11b دعم |
| WCDMA | UMTS2100 / 900MHZ UMTS1900 / 850MHZ GSM850 / 900/1800 / 1900MHZ |
| CDMA2000 | CDMA2000 1X, CDMA2000 EV-DO A القس 0 CDMA2000 EV-DO يدعم الفرقة (800MHz) و BC0 (1900MHz), BC1 |
| البلوتوث | Mبعد انتقال 10-5 EDR, + دعم بلوتوث 2.0 |
| بيئة التشغيل | |
| درجة حرارة التشغيل | -20 °C 50 °C |
| درجة حرارة التخزين | -25 °C 70 °C |
| بيئة الرطوبة | 5% RH - 95% RH (بدون تكافث) |
| انخفاض الموصفات | إلى الطابق الاسمنت في نطاق درجة حرارة التشغيل يمكن 6 الجانبيين تحمل تأثير من انخفاض 1.5 |
| لغة الموصفات | ولفة في منطقة التماس 6 الجانبيين، مرة / M |
| بيئة مغلقة | IP67 |
| بيئة التطوير | |
| نظام التشغيل | Android4.1 |
| SDK | مجموعة تطوير البرمجيات الاستخدام الحصري |
| دعم اللغة | JAVA |
| أداة التنمية | كسوف |
| مدونة شريط واحد الأبعاد جمع | |
| الأبعاد CCD واحد المساحات الضوئية | رمز SE655 |
| قرار | الحد الأدنى عرض 5 mil |
| الإضاءة المحيطة | 0ft.candles-10000ft.candles |
| سرعة المسح الضوئي | ثانية / 50 |
| زاوية المسح الضوئي | 53° ± 3° |
| نوع الدعم قانون نقابة المحامين | قانون 93، قانون 11، معشق 2 من 5، القانون 128 EAN، Bookland EAN، على CODE39، Dماترิกس 2 من 5، معاكس 1 of5، GS1 DataBar، الخ، الصينية 2 |
| مساحة ليزر الأبعاد | رمز SE955 |
| قرار | الحد الأدنى عرض 4 mil |
| الإضاءة المحيطة | (لوكس 107640) candles 10000ft |
| سرعة المسح الضوئي | ثانية / 104 (± 12) bothway |
| زاوية المسح الضوئي | (زاوية ضيقة) 35° ± 35° (قياسي) / 35° |
| نوع الدعم قانون نقابة المحامين | معشق 2 من 5، المقطعة من 5، CODE128، CODE39، Code93، Code11، MSI، Codabar، RSS، الصينية 2 من 5 |
| ثنائي الأبعاد اقتناة الرمز الشريطي | |
| الماسح الضوئي CMOS | رمز SE4500 |
| قرار الاستشعار | (مستوى) × 480 (العمودي) بالس (مستوى الرمادي) 752 |
| الإضاءة المحيطة | الطلام / 96900 لوكس candles جميع 9000ft |

| | |
|-----------------------|---|
| (VLD) عنصر التركيز | 655nm ± 10nm |
| دعم نوع الرمز الشريطي | مايكرو، QR، رمز RSS، مركب TLC-39، DATAMATRIX، QR، رمز البريد الالكتروني UK، الكوكب Maxicode، ارتبك JapanPostal البريد (KIX) 3 |
| RFID | |
| LF | ISO11784 / بروتوكول 125K / 134K |
| HF | ISO14443A / بروتوكول 13.56MHZ B |
| كاميرا | LED ملايين بكسل، مع التركيز التلقائي HD 3 |
| GPS | دعم A-GPS |

