

## ماسح الباركود HANDFREE imaging 2D أحدث

يمكن قراءة الحصول على الصور وفك  
مسح متعددة الاتجاهات، وسهلة لمسح  
سطح المكتب مسطحة وأمبير. تصميم موجزة  
مع موقف ثابت وأمبير. وحدة الماسح الضوئي يمكن الاعتماد عليها  
سرعة عالية الحصول على الصور وفك

معايير الأداء	
مصدر ضوء	LED أبيض
صفارة	سبع نغمات أو صامتة
مصباح	أبيض
واجهة النظام	KBW, RS232, USB
المعلومات المادية	
(حجم (إكس ديليو س ح	141 × مم 75 × مم 78 حجم المنتج mm (3.2" 5.9" 3.3" س س س)،
الوزن	(المنتج ز (12 أوقية size180)
المعلومات الكهربائية	
إدخال التيار الكهربائي	5.5 VDC ± 0.25 V
قوة العمل	2.0 W (430 5 @ أمبير V)
الطاقة الاحتياطية	0.5 W (100 5 @ أمبير V)
المعلمة البيئية	
درجة حرارة التشغيل	0 ° C - 40 ° C
درجة حرارة التخزين	-40 ° C -60 ° C
رطوبة	(الرطوبة النسبية 0% إلى 95% بدون تكاثف)
مقاومة القرعة مميزة	.تحمل انخفاض 1.5 أمتار من أرضية خرسانية
مقاوم للأتربة	.ختم لمنع الغبار الهواء الجسيمات تأكل
المعلومات المسح الضوئي	
وضع المسح الضوئي	(480X)أومني الاتجاه (640)
أعلى الانعكاسية	الحد الأقصى 20% انعكاسية يمكن قراءة
زاوية المسح الضوئي	70 °، 75 °

