

طابعة حرارية POS عالية السرعة بلوتوث 80MM

(نموذج رقم: OCPP-88A-BUL)


الميزات:

مظهر فريد من نوعه مع العفن موثوق بها؛
ثانية. / 300MM ارتفاع سرعة الطباعة تصل إلى 300
السيارات القاطع.
الحبل واللاسلكية الاتصالات للحصول على خيارات
USB + LAN + واجهة: بلوتوث
الصوت والضوء التنبيه دعم مناسبة للتطبيق المطبخ؛
متعددة وأنواع رمز الاستجابة السريعة الطباعة. D دعم 1
دعم لغات متعددة الدولية.
للاطبوع يتوفر: SDK
الحياة: KM رأس الطباعة موثوق بها مع 100
POS EPSON ESC. / متوافق مع الأوامر

المعلومات:

طريقة الطباعة	الطباعة خط الحرارة
طباعة الأحرف	الخط: / dots (افتراضي)، 512 / dots الصينية، ودعم مكتبة الخط 18030، ودعم تايبان وهونج كونج التقليدي (الخط المعقد)، 24x الشخصيات: المبسطة نقطة 24 الخط ANK.
الخط	ملم A: 12 * 24dots، 1.5 (W) * 3.0 (H) ملم B: 9 * 17dots، 1.1 (W) * 2.1 (H) ملم dots، 3.0 (W) * 3.0 (H) المبسطة / التقليدية: 24 * 24
نوع الباركود	رمز، 128 / CODE، 93 / CODE، 39 / ITF / CODABAR / JAN8 (EAN8) / JAN13 (EAN13) / UPC-E / UPC-A / الاستجابة السريعة
سرعة الطباعة	ثانية واجهة مزدوجة وثلاث واجهات / 250MM / 300 ثانية لواجهة واحدة،
السطح البيني	USB، USB + LAN، USB + LAN، USB + LAN، USB، واي فاي
قيادة الطباعة	POS EPSON ESC / متوافق مع الأوامر
السائقين	/ وين فيستا / ويندوز 7 / ويندوز 8 / WIN2003 / Win2000 نظامي التشغيل / XP نافذة / Win9x الأنظمة الأساسية / win8.1 / لالروبوت المتاحة SDK، ESPON، لينكس، متوافق مع / win8.1
عرض الطباعة	79.5 ± 0.5MM (72mm العرض الطباعة)
ورقة قطر	83mm
ورقة سماكة	0.06-0.08mm
قاطعة	(قطع السيارات اختياري)
الموثوقية الطباعة	100KM
قوة	DC24V / 2.5A
درجة الحرارة	0-45 درجة C
على النقيض من الرطوبة	10-80%
البعد الخارجي	190 * 145 * 145 (مم)
الوزن	1.60kg

طلب المعلومات	P / N	وصف
	OCPP-88A-U	مع قطع السيارات، USB منفذ
	OCPP-88A-UR	المنفذ التسلسلي، مع قطع السيارات + USB
	OCPP-88A-UL	مع قطع السيارات، LAN منفذ + USB
	OCPP-88A-URL	منفذ تسلسلي + لان، مع قطع السيارات + USB
	OCPP-88A-W	مع قطع السيارات، USB واي فاي + منفذ
	OCPP-88A-BUL	مع لصناعة السيارات في القاطع، USB + LAN + بلوتوث
	OCPP-88A-U0	دون قطع السيارات، USB منفذ
	OCPP-88A-UR0	المنفذ التسلسلي، دون قطع السيارات + USB
	OCPP-88A-UL0	دون قطع السيارات، LAN منفذ + USB
	OCPP-88A-URL0	منفذ تسلسلي + لان، من دون قطع السيارات + USB
	OCPP-88A-W0	دون قطع السيارات، USB واي فاي + منفذ
	OCPP-88A-BUL0	دون لصناعة السيارات في القاطع، USB + LAN + بلوتوث



نسخة POS سرعة عالية طابعة حرارية تحسين MM عالية الجودة 80
(نموذج: OCPP-88A)

المميزات:

المعلومات:

قطر الورق	83 ملم	
ورقة سماكة	0.06-0.08mm	
سكين	(القاطع التلقائي (اختياري	
طباعة الموثوقية	مائة كيلومتر	
قوة	DC24V / 2.5A	
درجة الحرارة	0-45 درجة مئوية	
في المقابل الرطوبة	10-80%	
أبعاد	190 * 145 * 145 (MM)	
الوزن	1.60 كجم	
طلب معلومات	P / N	وصف
	OCPP-88A-U	تدعم القاطع التلقائي USB منافذ
	OCPP-88A-UR	مسلسل الموانئ، ودعم القاطع التلقائي + USB
	OCPP-88A-UL	الموانئ دعم صناعة السيارات في القاطع USB + LAN
	OCPP-88A-URL	الموانئ مع القاطع التلقائي LAN + مسلسل + USB
	OCPP-88A-W	القاطع التلقائي، USB لاسلكي + منفذ
	OCPP-88A-BUL	ودعم القاطع التلقائي، USB + LAN + بلوتوث
	OCPP-88A-U0	لا القاطع التلقائي، USB منفذ
	OCPP-88A-UR0	المسلسل، لا القاطع التلقائي + USB
	OCPP-88A-UL0	لا القاطع التلقائي، LAN منفذ + USB
	OCPP-88A-URL0	دون القاطع التلقائي، LAN مسلسل + منفذ + USB
	OCPP-88A-W0	لا القاطع التلقائي، USB لاسلكي + منفذ
	OCPP-88A-BUL0	لا القاطع التلقائي، USB + LAN + بلوتوث

