

2016 OCPP-M06 產品規格說明書

(產品代號: OCPP-M06)

OCPP-M06 支援 aAndroid (IOS + 可選配 32GB) JAVA 58 可選配 32GB 支援 USB RS-232 充電電池 (可選配) rechargeablebattery (可選配) 可選配 8 . (CE FCC 認證) .

規格:

1. 支援 Android 4.0 以上版本
2. 支援 Android 4.0 以上版本 + IOS
3. 支援 USB RS232 通訊
4. SDK 支援
5. 1D 2D 條碼
6. 支援 3.5 吋 4.3 吋 5 吋 5.5 吋 6 吋 6.5 吋
7. 支援 7 吋 8 吋 9 吋 10 吋 11 吋 12 吋
8. 支援 Lithiumbattery (1500mAh 5 ~ 4 吋)
9. 支援 rechargeablebattery (可選配)
10. 90 公厘 100mm / 120mm
11. 100KM 續航里程
12. 支援 3.5 吋 4.3 吋 5 吋 5.5 吋 6 吋 6.5 吋
13. ESC / POS setcompatible.

規格:

尺寸 (W × D × H)	105 × 75 × 45MM
重量	134g
電池	可選配
通訊	可選配
通訊	ESC / POS 可選配
充電電池	48MM
尺寸	90 公厘 100mm / 120mm
續航	8 203) 公厘 / 300dpi

Resolution	12x24 / 24x24	
Columns	32 16 / columns	
Dimensions (W x H)	1.5 x 3.0 (mm) (W x H) / 3.0x3.0mm (WXH)	
Dimensions (mm)	58.0 ± 0.1MM x 40.0 mm	
Thickness	0.06 0.08 mm	
Material	PC / ABS	
Interface	USB RS-232 (optional)	
Memory	256KB	
Power	9V DC / 2A	
Battery	7.4V DC / 1500mAh 5-4 cells. Operating time: 150-120 min.	
Operating Temperature	0°C to 50°C	
Storage Temperature	90 ~ 10 : -50 ~ 10- : -50 ~ 10- : -50 ~ 10- : -50 ~ 10-	
Humidity	95 ~ 5 : 95 ~ 5 : 95 ~ 5 : 95 ~ 5 : 95 ~ 5	
Character Set	30 characters. ASCII.	
Character Set	1234" characters. 6 digital characters.	
Pin Pitch	3.5 * 1.1mm	
Options	OCP-P-M06-BB	USB + COM + IO.
	OCP-P-M06-BB-AI	+ IOS USB + COM + IO.
	OCP-P-M06-B	USB + COM + IO.
	OCP-P-M06-U	USB + COM + IO.
	OCP-P-M06-BB-AA	+ IOS USB + COM + 1+ IO 7 IO.