

نقاط البيع الطرفية المحمولة الروبوت مع وظيفة دفع 2016

(POS-T8): (نموذج)

ميزات:

نقاط البيع الطرفية، الروبوت نقاط البيع، محمول الروبوت نقاط البيع، نقاط البيع الطرفية المحمولة، محمول الروبوت الطرفية

نظام أندرويد 4.4 العملية.

المعالج. GHz. يتبنى كوالكوم رباي النواة 1.2

الشاشة التي تعمل باللمس بالسعة. 4.0 IPS بوصة

السلامة وموثوق تصميم

شهادة السلامة الإدخال. PIN مرت. L2 أمبير؛ & L1 مرت يونيون باي بنك الشعب الصيني

يونيون باي ربط الوصول إلى الشبكة ونقاط البيع المباشر

استلام وقراءة الباركود Pirnting دعم

.يدعم بطاقة الشريط المغناطيسي، البطاقة الممغنطة، بطاقة تماس

Paremater:

نقاط البيع الطرفية، الروبوت نقاط البيع، محمول الروبوت نقاط البيع، نقاط البيع الطرفية المحمولة، محمول الروبوت الطرفية

معلومات نظام	وربايعة النوى GHz والكموم 1.2
وحدة المعالجة المركزية	الروبوت 4.4
نظام التشغيل	ROM 4GB eMMC. 512 MBذاكرة الوصول العشوائي micro SD. 32 الدعم الطرفي بطاقة
RAM / ROM	رميات كحد أقصى 480 * 800. عرض 4.0
عرض	IPS بوصة بالسعة. التي تعمل باللمس المتعدد. 3
لوحة المفاتيح	(لمس نظام المفاتيح. 15 مفاتيح الجسدية (بما في ذلك مفاتيح التشغيل، مفاتيح التصفير نقاط البيع ومفتاح القائمة 3
مطارية	المطارية 4000mAhبطارية ليثيوم بوليمر. 4000
تكوين وطني	
اله تصوير	الكاميرا زاوية واسعة.مدمج مصباح يدوي. الوجهة AF (0.3 الكاميرا خلفية 5
ملاحة	المدمج في 2 بوصة طابعة حرارية
ضوء المؤشر	الدعم AGPS. المدمج في نظام تحديد المواقع
صوتيات	نظام المؤشر الصوتي، وعلى ضوء مؤشر نقاط البيع
أجهزة الاستشعار	المدمج في القف، الجرس، ميكروفون، حرار
نقاط البيع	استشعار خطورة
موجه الصوت المدجج	الدعم
المعاطيسية بطاقة قطاع	ISO7811، 7812 المسار الثلاثي. تانباه الاتجاه الضرب MSR
IC بطاقة	EMV. البنك الشعب الصيني و ISO7816. 3V / 5V. ISO7816. 1.8V
بطاقة تماس	13.56MHZ. ISO / IEC 14443 نوع A / B. qPBOC
بطاقة SAM	1 SAM Solt. ISO7816
لوحة المفاتيح والشفرات	المدمج في لوحة المفاتيح
معلومات الشبكة	
نوع الشبكة	WCDMA / GSM
شبكة الطيف	WCDMA 2100MHz و
WLAN	و EDGE 850/900/1800 / 1900MHz /
صوت / خدمة البيانات	ا / ب / ر / ز / ن المدمج في الهوائي 802.11
WPAN	الدعم
واجهه خارجية	V4.0 + EDR. بلوتوث
USB وواجهه	USB OTG ودعم USB2.0. مايكرو
شاحن جاك	جاك العاصمة
البطاريات الكهربائية جاك	و 500mA - 5 بوجو دوس.
الاتصالات	USB. RS232
معلومات البدني	
الأبعاد	205mm H * 82MM / 67MM W * 33MM D
وزن	500G (مع المطارية)
درجة الحرارة التشغيلية	0° C ~ 60° C
تخزين درجة الحرارة	-20° C ~ 80° C
رطوبة	-40° C ~ 80° C
احتياض المقغوط	دون تكاثف RH: 10% ~ 90%
بكرة قطرها احتياض	حمايه انخفاض 1.0 متر
حمايه البنية والتنمية المستدامة	500 مرة
تطوير بنية	KV التفريغ الاتصال: تفريغ الهواء ± 15 BKV ±
بنية نظام	4.4 الروبوت / SP-UI
تطوير بنية	SDK
برامج إدارة	MDM / PC جناح إدارة