

نقطة البيع الطرفية المحمولة الروبوت مع وظيفة دفع 2016

(نموذج: POS-T8)

ميزات:

نقطة البيع الطرفية، الروبوت نقطة البيع، محمول الروبوت نقطة البيع، نقطة البيع الطرفية المحمولة، محمول الروبوت الطرفية

نظام أندرويد 4.4 العملية.

المعالج. GHz يتيضي كوالكوم رباعي النواة 1.2

الشاشة التي تعمل باللمس بالسعة. IPS 4.0 بوصة

السلامة وموثوق تصميم

شهادة السلامة الإدخال. PIN مررت. L1 & L2 أمبير؛ مرت يونيون باي بنك الشعب الصيني

يونيون باي ربط الوصول إلى الشبكة ونقطة البيع المباشر

استلام وقراءة الباركود Pirnting دعم

يدعم بطاقة الشريط المغناطيسي، البطاقة الممغنطة، بطاقة تماش

Paremater:

نقطة البيع الطرفية، الروبوت نقطة البيع، محمول الروبوت نقطة البيع، نقطة البيع الطرفية المحمولة، محمول الروبوت الطرفية

معلمات نظام	وراء البوى GHZ وكالكم 1.2
وحدة المعالجة المركزية	الروبوت 4.4
نظام التشغيل	ROM 4GB eMMC 512 MB / 1GB DDR2.
RAM / ROM	راميات ذكرى الوصول الشفافى 32 الرذم الداخلى بطاقة
عرض	IPS بوصة بالسعة التي تعمل باللمس المقسى 4.0 غرض .800 * 480
لوحة المفاتيح	(لمس نظام المفاتيح، 15 مقاييس الحسنية (بما في ذلك مفتاح التشغيل، مقاوح مخصصة، مفتاح التسخين طبلة وفتحة الماء 3
بطارية	البطارية المطاطة لليوم بواصر 4000
توكين وظيفي	الكاميرا زاوية واسعة M AF مصباح دبوى، الجهة 0.3 الكاميرا حلقة 5
التصوير	المدمج في 2 وحدة طاعة حرارة
شاشة	الدعم AGPS المدمج في نظام تحديد المواقع
لوحة المفاتيح	نظام المؤشر المقاوم، وعلى شفاف بطاقة السع
بطارية	المدمج في اللغة، الحرس، ميكروفون، هزار
السلامة	استشعار حظره
نقطة البيع	
وحدة المصوب الدفع	
المغناطيسي بطاقة طاع	الكاميرا زاوية واسعة M AF مصباح دبوى، الجهة 0.3 الكاميرا حلقة 5
IC	الدمع ISO7811، 7812
بطاقة تماش	MSR الدعم إيجاد الصبر ISO7816
بطاقة SAM	1 سول. 1.8 جـ / 3V / 5V. ISO / IEC 14443 نوع A / B. qBOC
لوحة المفاتيح والمقبرات	13.56MHz. ISO / IEC 14443
مفاتيح الشبكة	1 SAM سول. ISO7816
نقطة البيع	المدمج في لوحة المفاتيح
نوع الشبكة	WCDMA / GSM
سلك الطيف	WCDMA 2100MHz و
WLAN	جـ 802.11 بـ / جـ / جـ / اـ
صوت / حدة البيانات	أـ بـ زـ ان المدى في الهواتـ 11
WPAN	الدمع
واجهة خارجية	Bluetooth V4.0 + EDR
واجهة USB	وـ USB2.0، وـ مـ سـ كـ روـ
شاحـ جـ	جـ العـاصـهـ
الـ سـارـ الـ كـهـرـيـ جـ	ـ وـ 500mA وـ موجودـ بـ وـ 5
الـ إـسـلـاتـ	ـ USBـ RS232
معلومات الدليل	
الأبعـ	205mm H * 82MM / 67MM W * 33MM D
وزـ	50065 (مع الطـارـ)
درجة الحرارة التشغيلية	-20 ° C ~ 60 ° C
تحـنـ درـجـ الحرـارـة	-40 ° C ~ 80 ° C
رطـوبـة	دون كـافـ 90% RH
اعتـسـارـ السـقوـطـ	10٪ ~ حـماـيـةـ اـخـاضـعـ 1.0 مـترـ
ذكرـ ظـهـرـ اختـبارـ	ـ 500 مـرةـ
حـماـيـةـ الـسـيـنةـ وـالـتـنـبـهـ المـسـدـدـةـ	ـ التـفـريـغـ الـإـصالـ،ـ تـفـريـغـ الـلـوـءـ ± 8KV 15 ± 8KV 15
تطـبـيقـ	
بنـهـ طـبـامـ	4.4 / POS-UI
تطـبـيقـ بنـهـ	SDK
برـاجـمـ إـدارـةـ	جـاجـ PC / MDM