

(M / N: OCPP-88A)

: 毫米

- 1 Unique 毫米 毫米 毫米
- 2 High 300 毫米 毫米 毫米MM / 毫米
- 3 毫米Optional.
- 4.Cord 毫米 毫米 毫米
- 5.Multiple 毫米 毫米: USB
- 6.Sound 毫米 毫米 毫米 毫米 毫米 毫米
- 7.Support 1 毫米D 毫米 毫米 毫米
- 8.Support . 毫米 毫米 毫米
- 9.SDK 毫米 毫米
- 10.Reliable . 毫米 100 毫米 毫米 毫米
- 11.Compatible 毫米 毫米 毫米 ESC / POS.

毫米:

毫米 毫米	毫米 毫米 毫米
毫米 毫米	576dots / 512 (毫米) dots / 毫米 24 毫米 毫米 毫米 : 毫米x24 毫米 毫米 18030 毫米 毫米 毫米 (毫米) 毫米 毫米.
毫米	24 12dots * 1.5 (W) * 3.0 (H) . 毫米 17 * 9 dots 1.1 (W) * 2.1 (H) 毫米 24 * 24 毫米 / 毫米dots 3.0 (W) * 3.0 (H) 毫米
毫米 毫米	JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / 毫米 CODE39 / CODE93 / CODE128 毫米 毫米
毫米 毫米	250MM / 300 毫米 毫米 毫米 毫米MM / 毫米 毫米 毫米
毫米	USB
毫米 毫米	毫米 毫米 / POS EPSON ESC
毫米	毫米 Win9x / 毫米 XP / 毫米 Win2000 / WIN2003 / 毫米 8 毫米 / 7 毫米 / 毫米 / win8.1 / 毫米 ESPON SDK 毫米.
毫米 毫米	79.5 ± 0.5 72 毫米 (毫米) 毫米mm)
毫米 毫米	83mm
毫米 毫米	0.06-0.08mm
毫米	(毫米) 毫米 毫米
毫米 毫米	100 毫米
毫米	DC24V / 2.5A
毫米 毫米	0-45 毫米 毫米
毫米 毫米	毫米 10-80
毫米 毫米	190 * 145 * 145 (毫米)
毫米	1.60 毫米

OCPP-88A 系列	P / N	OCPP-88A
	OCPP-88A-U	OCPP-88A USB 接口
	OCPP-88A-UR	OCPP-88A USB + 接口
	OCPP-88A-UL	LAN 接口 USB + 接口
	URL OCPP-88A	接口 + USB + 接口
	OCPP-88A-W	接口 + USB 接口
	OCPP-88A-BUL	接口 + USB + LAN 接口
	OCPP-88A-U0	接口 USB 接口
	OCPP-88A-UR0	接口 USB + 接口
	OCPP-88A-UL0	LAN + 接口 USB 接口
	OCPP-88A-URL0	接口 + USB + 接口
	OCPP-88A-W0	接口 + 接口 USB 接口
	OCPP-88A-BUL0	接口 + USB + LAN 接口

XXXXXXXXXX