2016 □□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□ □□□ NFC

(□□□□□: POS-T8)

:□□□□□
1.Android .□□□□□□□ 4.4 □□□□
2.Adopts 1.2 □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□GHz .□□□□□□□
□□□□ 3.4.0 IPS .□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□
4.Safety □□□□□ □□□□□□
5.Passed □□□□□□ □□□□□ □□□ □□□ □□□□□□ L1 & □□□□□□ □□□□□□ L2. □□□ PIN □□□□□□□ □□□□□
.□□□□□□□
6.Unionpay .□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□
7.Support Pirnting □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□
8.Supports □□□□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□.

□□□□□□□:		
□□□□ □□□□□□		
□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□	1.2 □□□□□□□GHz □□□□□ □□□□□□□	
OS	4.4 □□□□□□□	
RAM / ROM	ROM 4GB eMMC. 512 □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□MB / 1GB DDR2.	
	□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ micro SD□ 32 □□□□ □□□ □□□□□□□□	
□□□	4.0 □□□ □800 * 480 .□□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□ IPS	
□□□□□□□□ □□□□	3 □□□□□□□□ □□□□□ □□□ □□ □□□) □□□□□□□ □□□□□□ 15 □□□□□□□□□ □□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□)	
□□□□□□	4000 □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□mAh □□□□□□□□	
□□□□□ □□□□□		
□□□□□□	5 □□□□□ □□□□□□M AF (0.3 □□□□□□ □(□□□□ □□□□□ □□□M □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□	
□□□□□	□□□□□□ □□□□□ □□□□ 2 □□ □□□□□□	
□□□□□	□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□ AGPS □□□□□	
□□□□□□ □□□	□□□□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□	
□□□□□□	□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□	
□□□□□□□□□ □□□□□	□□□□□ □□□□□□□	
□□□□□ □□□□		
□□□□□ □□□□□ □□□□	□□□□□	
□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□	MSR □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ ISO7811□ 7812	
□□□□□ IC	1 Solt□ 1.8 □□□V / 3V / 5V□ ISO7816□ □ □□□□□□ □□□□□ □□□EMV	
□□□□ □□□□□	13.56MHZ□ ISO / IEC 14443 □□□ A / B□ qPBOC	
□□□□□ SAM	1 SAM Solt□ ISO7816	
□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□	□□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□	
□□□□□□ □□□□□□		
□□□□□□ □□□	WCDMA / GSM	
□□□□□ □□□□	WCDMA 2100MHz □	
	□□ □□ □□ □□ / □□ □□ □□ / EDGE 850/900/1800 / 1900MHz □	
WLAN	802.11 □□□□□□□ □□ □□□□□□ □ / □ / □ / □	
□□□□□□□□ □□□□ / □□□	□□□□□	
WPAN	□□□□□□ V4.0 + EDR	
□□□□□□ □□□□□		
□□□□□ USB	□□□□□□ USB2.0□ □□□□ USB OTG	
□□□ □□□□	□□□□□□□ □□□	

□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□	5 □□□□□ □□□□V - 500mA □
□□□□□□□□□□	USB□ RS232
□□□□□□ □□□□□□	
□□□□□	205mm H * 82MM / 67MM W * 33MM D
□□□□□	500G (□□□□□□□□ □□)
□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□	-20 ° C ~ 60 ° C
□□□□□□□ □□□□ □□□□□	-40 ° C ~ 80 ° C
□□□□□	10□ ~ 90□ RH □□□□□ □□□
□□□□□□ □□□□□□	□□□ 1.0 □□□□□□ □□□□□
□□□□□□ □□□□ □□□□	500 □□□
□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□	± 8KV 15 ± □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□KV
□□□□□□□ □□□□	
□□□□ □□□□	4.4 □□□□□□□ / SP-UI
□□□□□□□ □□□□	SDK
□□□□□ □□□□□	□□□□□ □□□□ PC / MDM

:□□□□□□ □□□□□□ □□□□
□□□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□

:□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□□□
□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□ .□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□
.□□□□ 5-1 □□□ □□□□

:□□□□□ □□□□□
□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ (DHL□ (□□□ □□□□ □□ □□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□ □□ □□ □□□□□□□

:□□□□
□□□ □□□□□ □□□□□ .□□□□□□ □□□□ 24 □□□ □□ □□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□ .□□□□ □□□□ □□ □□□□ 1 + 12
.□□□□□□ □□□□ □□□□□□

□□□□□ □□□□□:
T / T □□□□□□□ □□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ L / C□ □□□ □□□□□

□□□ OCOM
OCOM □□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□ POS □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□
□□□□□ 8 .□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □1 □□□□ □□□□□ .□□□□ 500 □□□□□□ □□□□□□ OEM / ODM □□□ .□□□□□□
□□□□□□□□ □□□□□ .□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□ 40 □□□□□ 133 □□□ □□□□□□□ 1300 □□ □□□□ □□□□
□□□□□□ □□□ □□ □□□ □□□□□□□ □□□□□ .□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□
□□□□□□□□□ O2□ Equicom ... □□□□□ CE□ FCC .□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□

.□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□ □□□ □□□

□□□ □□□□
4 :□□□□□□□ / F□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□ □10 □□□□
□□□□□□ □518054 □□□□□□ □□□□□□□
□□□□: www.ocominc.com□ www.possolution.com.cn
.800 □□□□□□ 86.755.86053207+ :□□□□□□

868 □□□□□□ 86.755.86053207+ :□□□□.