

# 2016 موديلات طابعات الجدران

(M / N: OCPP-007)

## مميزات:

- جودة عالية مزدوجة الجدران تصميم صديقي
- وحدة المعالجة المركزية RISC بت 32
- 8MB SDRAM, 4MB فلاش
- رئيس جهاز استشعار المتابعة
- نقطة في البوصة 203
- ق عالية السرعة الطباعة / (4 " ") 102MM
- عرض الطباعة 108mm
- عرض وسائل الاعلام قابل للتعديل ("4.4"-0.78) 20-112mm

## مواصفة:

|               |   |
|---------------|---|
| السرعة        | 8 203 نقطة / بوصة (DPI)   |
| السرعة القصوى | السرعة القصوى   |
| Max.print     | 102 4) نقطة (") / S   |
| Max.print     | 108 4.25) نقطة (")  |
| Max.print     | 2286 90) نقطة (")   |
| العرض         | العرض قابل للتعديل ("4.4"-0.78) 20-112mm  |
| العرض         | 0.06 ~ 0.16mm ((2.36 ~ 6.3mil)  |
| العرض         | 10 ~ 2286mm (0.4 " " ~ 90 " ")  |
| العرض         | 127 5) نقطة (") OD (العرض القصوى)   |
| العرض         | العرض القصوى  |
| العرض         | 240 نقطة (W) × 211 نقطة (H) × 166 نقطة (D)  |
| الوزن         | 2.15kg  |
| المعالج       | 32 نقطة RISC المعالج المركزي  |
| الذاكرة       | 4MB 8 نقطة MB SDRAM الذاكرة SD 4 نقطة الذاكرة الذاكرة   |
| الواجهة       | USB 2.0   |
| الواجهة       | 8 نقطة الواجهة الواجهة الواجهة الواجهة الواجهة الواجهة الواجهة الواجهة.   |
| الواجهة       | 1D 128 نقطة 93 نقطة 39 نقطة :الواجهة الواجهة الواجهة UCC الواجهة الواجهة 128 نقطة الواجهة A الواجهة B الواجهة C Codabar الواجهة 5 الواجهة 2 الواجهة EAN-8 الواجهة EAN-13 الواجهة EAN-128 الواجهة UPC-A الواجهة UPC-E الواجهة EAN الواجهة UPC 2 (5) الواجهة الواجهة الواجهة MSI الواجهة PLESSEY الواجهة POSTNET الواجهة POST |
| الواجهة       | 2D الواجهة الواجهة الواجهة: PDF-417 الواجهة Maxicode الواجهة DATAMATRIX الواجهة الواجهة الواجهة الواجهة   |
| الواجهة       | 0 ° 90 ° 180 ° 270 °  |
| الواجهة       | ~ 10 نقطة الواجهة الواجهة 60 ~ 40- :الواجهة الواجهة الواجهة الواجهة 85 ~ 25 نقطة الواجهة الواجهة 40 ~ 5 :الواجهة الواجهة الواجهة الواجهة 90   |

## مواصفات إضافية:

