

ميزة:

تكنولوجيا التصوير عالية الأداء؛
 متعددة الاتجاهات المسح الضوئي، وسهلة لمسح.
 يمكن قراءة الباركود على الشاشة ولون الباركود.
 دقة المسح الضوئي ممتازة؛ 4mil
 وضع متعددة الوظائف الخاصة المدعومة؛
 متاح؛ SDK / API
 واجهات متعددة اختيارية.
 الوقوف للخيار.

الخصائص

الخصائص		
نوع المستشعر		LED
نوع المستشعر		CMOS
نوع المستشعر		640 * 480 256
نوع المستشعر		13mil UPC 40CM /
نوع المستشعر		LED 20 50
نوع المستشعر		≥4mil
نوع المستشعر	1D	UPC-A UPC-E UPC-E1 EAN-13 EAN-8 ISBN (Bookland EAN) ISSN 39 ASCII 32 Trioptic 2 5 2 5 2 39 Codabar (NW7) 128 UCC / EAN 128 (GS1-128) ISBT 128 Code93 11 (USD-8) MSI / Plessey
	2D	PDF417 MicroPDF417 DATAMATRIX GS1
نوع المستشعر		5) 39 (mil): 50MM ~ 120MM 10) 39 (mil): 25MM ~ 250MM UPC / EAN (13mil): 20MM ~ 320MM 7.5) (mil): 63MM ~ 150MM PDF417 (6.6mil): 62mm 145 ~MM
نوع المستشعر		0 @ ° 45 ± 0 @ ° 30 ± 0 @ ° 45 ±
نوع المستشعر		USB COM USB (USB)
نوع المستشعر		3.3V ~ 5V DC
نوع المستشعر		2.0W (400MA)
نوع المستشعر		2.5W (450mA)
نوع المستشعر		5.5 V 1A

LED	LED
EMC	part15 IEC60825-1 EN55022 B
	-20 144 4-) 60+ ~
	-30 158 22-) 70+ ~
	5 - 95 ()
	1.5M (5.0ft) ()
	IP54
	: ()
	156 * 68 * 83mm
	195 () ()
	48 * 36 * 47CM (20PCS 13.5 KG)
	48 * 39 * 52CM (30PCS 15 KG)

