

## 2016 ظروف العمل المطبوعة طباعة مطبوعة (OCPP-004)

الطباعة  
الطباعة  
الطباعة.

### الميزات

المعالج مع 8 MB SDRAM،  
ذاكرة 4 ميغابايت فلاش  
ل ثائي محرك والعتاد تصميم مدفوعة  
ل 127 مم (5") بوصة لكل سرعة الطياعة الثانية  
ل 300 متر (984') توريد الشريط على 25.4 مم (1") الأساسية  
ل طباعة آلية لتطبيق كشك  
دعم لغات TPLE و TPLZ الثابتة يحاكي ل TSPL-EZ™

الطباعة طراز	OCBP-004A	OCBP-004B
قرار	8 203 نقطة / مم (DPI)	12 300 نقطة / مم (DPI)
طريقة الطباعة	النقل الحراري اند مباشرة الحرارية	
ماكس. سرعة الطباعة	ملم (5") / ق 127	ملم (4") / ق 101.6
ماكس. عرض الطباعة	(") 108 4.25	(") 104 4.09
ماكس. طول الطباعة	(") 2794 110	(") 1016 40
نوع الوسائط	(مستمر، ويموت قطع، علامة سوداء، مروحة أضعاف، حقق (الجرح الخارجي	
عرض وسائل الاعلام	20-112mm (0.78"-4.4")	
سمك وسائل الاعلام	ملم (0.06 ~ 0.254	ملم (~ 2.36)
طول التسمية	10 ~ 2794 110 ("ملم (0.39	10 ~ 1016 40 (~ 0.39
القدرة لفة التسمية	127 5 (الخارجي الجرح) OD ("ملم (5	
الشريط & أمبير؛ عرض الشريط	("ملم، 1" الأساسية (الحبر المغلفة خارج)، 40 مم ~ 110 ملم ("1.6 ~ 1.6 OD 67 4.3 .مترا، كحد أقصى 300	
سياج	البلاستيك مزدوجة الجدران	
البعد المادي	234 (D) ملم × 194.8 (W) ملم × 302.5 (H) ملم	
وزن	3.1 رطل (6.83 كجم)	
المعالج	وحدة المعالجة المركزية RISC بت 32	
ذاكرة	4MB فلاش Memroy 8MB SDRAM لتتوسيع الذاكرة فلاش، تصل إلى 4 جيجابايت SD قارئ بطاقة	
السطح البيني	• خيار المصنع 0 الداخلية إيثربنت، 10/100 10/100 ميغابايت في الثانية (خيار) • Centronics 0 RS-232 (خيار المصنع) • USB2.0 • Bluethooth (خيار المصنع) • الخارجية 802.11 ب / ز / ن اللاسلكية (خيار المصنع) (خيار المصنع)	
قوة	التحول العالمي امدادات الطاقة الخارجية الإدخال: AC 100-240V, 1A, 50-60HZ الإخراج: DC 24V, 2.5A, 60W	
عملية التبديل، زر، الصمام	(مفتاح الطاقة، زر + تغذية اند 1 الصمام (3 ألوان: الأحمر والأرجواني وأمبير، بولي 1	
أجهزة الاستشعار	(أسود علامة استشعار عاكسة (موقف قابل للتعديل رئيس جهاز استشعار مفتوحة استشعار فجوة Transmissive استشعار نهاية الشريط	
في الوقت الحقيقي على مدار الساعة	معيار	
الخطوط الداخلية	الخطوط النقطية الرقمية ألفا 8 دعم الصناديق الخط.	

الباركود	معشق 2 من 5، A, B, C, Codabar, MSI, PLESSEY, POSTNET, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN 128 مجموعات فرعية، قانون 93، قانون 128، الباركود 128 UCC.
بيان	PDF-417، Maxicode، DATAMATRIX، رمز الاستجابة السريعة، 2D: نقابة المحامين
الخط والباركود دوران	(كحد أقصى 256 لونا) BIMAP, BMP, PCX
لغة الطابعة	TSPL (EPL, ZPL)
حالة البيئة	العملية: 5 ~ 40 درجة مئوية، 25 ~ 85% دون تكافث التخزين: -40 ~ 60 درجة مئوية، 10 ~ 90% دون تكافث
نظام السلامة	FCC, CE, CCC, CB
الهم البيئي	الامتثال بمقاييس
ملحقات	الجبل ④ Power، USB ③ بدء الدليل؛ كيل CD ② Quick، القرص برمي إنشاء العلامات Windows ①. المغزل، وتحديد علامة التبويب × 2، 1.5 "محول الأساسية × 2 Label ⑥. تحويل امدادات الطاقة العالمية External ⑤. ورقة الأساسية ⑨ Media، المغزل × Ribbon 2 ⑦.
خيارات المصنع	واجهة متوازية RS-232، Centronics، إينترنت الداخلية، 10/100 ميجابايت في الثانية
خيارات تاجر	وحدة قشر حال، القاطع المقصلة (قطع كامل أو قطع جزئي) وسائل الإعلام سمك mm، 0.19 ~ 0.06 mm، تخفيضات 0.25 ~ 0.20 mm، تخفيضات 500000، تخفيضات 200000، تخفيضات 0.25 ~ 0.20 mm، تخفيضات 0.19 ~ 0.06 mm، وسائل الإعلام.
خيارات المستخدم	وسائل الإعلام، 214 ملم (8.4") مع 25.4 مم (1") الأساسية، ولفة الخارجية جبل منها، OD، لفة الخارجية جبل RFID module، (وحدة بلوتوث (واجهة تسلسلي)، 802.11 ب / ز / ن وحدة لاسلكية (واجهة تسلسلي).

