

وبلوتور صغيرة محمولة واي فاي طابعة حرارية 2016 mm جديد 80 (نموذج رقم OCPP-M083)

مميزات

دعم ويندوز، جافا، الروبوت، دائرة الرقابة الداخلية (اختياري) نظام واي فاي + USB + RS232 بلوتوث (خيارات)، أو + USB + RS232: واجهة USB + RS232 بلوتوث (خيارات)، أو + USB + RS232: واجهة USB والعاصمة الشحن.

لقد اختبرت عرض حالة الطباعة:

طباعة الباركود 1D، D2، 2D

طباعة واحدة يمكن الاتصال متعدد الأجهزة الذكية (حتى 7 أجهزة الروبوت + 1 جهاز دائرة الرقابة الداخلية) (اختياري)

يمكن تغيير اسم الطابعة وكلمة المرور على الانترنت

SDK مجاناً للروبوت، وفوز CE

بطارية ليثيوم ذات سعة كبيرة 2000mAh بطارية

مؤشر البطارية خاص لرصد حالة الطاقة

القاطع: القاطع اليدوي

90 ثانية / mm سرعة الطباعة: تصل ضربات 90 MCBF (100 كيلومترات):

مواصفات

نوع	OCPP-M083
وزن	280G
اللون	أسود
عرض الطباعة فعالة	72mm و
طريقة الطباعة	الطباعة خط الحرارية
أوامر الطباعة	متافق مجموعة الأوامر ESC / POS
سرعة الطباعة	90 ثانية / mm حتى ضربات 90
قرار	8 203 نقطة / مم (dpi)
الخط طباعة	12x24 / 24x24
قدرة العمود	32 16 columns الأعمدة /
حجم الحرف	1.5 × 3.0 مم (العرض) × 3.0mm (WXH)
أبعاد الورق	80.0 ± 0.1MM 30.0 mm قطر ×
سمك الورق	0.06 إلى 0.08 mm و
مجموعة الأحرف	أبجدية / كانجي الصينية
السطح البيئي	(وتقنية بلوتوث، واي فاي (اختياري، USB، RS-232)
المخزن المؤقت للبيانات	بايت K حتى 5
محول الطاقة	9V DC / 2A
طاقة البطارية	بطارية يمكن البقاء من قبل لمدة 4-5 أيام، عندما يكون 7.4V DC / 2000MA. السلطة الكاملة، ويمكن طباعة ورقة 150-120 m
ميزات أخرى	كشف الورق، والكشف عن السلطة، دليل إغلاق
ظروف العمل	% درجة الحرارة: 10 ~ 50 °C، الرطوبة: 10 ~ 90%
شروط التخزين	% درجة الحرارة: 20 ~ 70 °C، الرطوبة: 5 ~ 95%
اسم الجهاز	ASCII يمكن تخصيص، بريد إلكتروني والرقمية للخيارات، في حد أقصى 30 حرفاً.
كلمة السر	أدخل الاقتران رمز الافتراضي "1234"، ويمكن أن تكون مخصصة. في أقصى 6 digits.
البعد قابس الطاقة	3.5 * 1.1mm



OCPP-M083



www.ocominc.com





OCPP-M083



www.ocominc.com





OCPP-M083



www.ocominc.com





OCPP-M083



www.ocominc.com

