الشريط المغناطيسي قارئ بطاقة RS232 2017
(نموذج: CR1300)

مواصفات:

قارئ البطاقة الممغنطة.الشريط المغناطيسي قارئ بطاقة، قارئ بطاقة RS232

البعد	90 ضرباتmm (L) 26 خmm 28 × (عرض)وMM (H)		
وزن	85G (تقريبا)		
مزود الطاقة	+ 5V DV ± 5٪		
استهلاك الطاقة	40MA (الحد الأقصى)		
تشغيل الحالة رقم	استخدام في الأماكن المغلقة		
البطاقة العادية	ISO7811 / 7812		
مسار الوظيفة	ISO 1 (IATA)	ISO 2 (ABA)	ISO 3 (برائحة النعناع)
كثافة تسجيل	210 BPI	75 BPI	210 BPI
تسجيل القدرات	79 7) أحرفbits)	40 5) أحرفbits)	107 5) أحرفbits)
جهة تعامل	USB / المسلسل		
سمك بطاقة	0.08 البلاستيكmm 0.76و ±		
رئيس وظيفة	1.5 قراءةMM فقط		
عملية سرعة	10 ~ 150CM / ثانية		
حياة رئيس	500000 انتقاد واحد :تمريرة 1) يمر بطاقة)		
نسبة الخطأ	0.5 أقل من٪ (JSE اختبار بطاقة)		
درجة الحرارة	70 + التخزين: -30 درجة مئوية إلى + C 70 ° التشغيل: -20 درجة مئوية إلى + ° C		
رطوبة	95 إلى ٪0 :التخزين٪ RH 90 إلى ٪20 :التشغيل٪ RH		

تفاصيل المنتج:

وقارئ بطاقة، قارئ البطاقة الممغنطة، الشريط المغناطيسي قارئ بطاقة RS232

الوثائق ذات الصلة:

الوقود النووي؟رجاء انقر هنا ormationهل تريد أن تعرف المزيد من الوقود النووي المشع المنتج.

[تخصيص](#)
[دليل المستخدم](#)
[SDK](#)